



**MikroTik Switch
CSS610-1GI-7R-2S+OUT,
netPower, 8x RJ45 1000Mb/s
PoE, 2x SFP+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-switch-css610-1gi-7r-2sou-t-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **484,34 zł** gross / 393,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQNJERMMHQ

Product features

Yükseklik	71 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	304 mm
Derinlik	212 mm
Güç tüketimi (maksimum)	29 W
10G desteği	Yes
DC girdi voltajı	12 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
SFP+ modülü yuva sayısı	2
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8

Full product description

MikroTik, netPower Lite 7R'yi sunar - Harici ters PoE anahtarı

NetPower Lite 7R anahtarı ile pahalı GPON baz istasyonlarını ve optik ayırıcıları unutabilirsiniz. Bu anahtar **GPEN** konseptimizin bir parçasıdır - Ethernet'in avantajlarından yararlanırken bir fiber ağı hızını ve çok yönlülüğünü sağlamak için tasarlanmıştır. Her ISS'nin interneti ayrı evlere ulaştırması için uygulaması kolay, düşük maliyetli bir yoldur. **Güç adaptörü ürüne dahil DEĞİLDİR - ayrı olarak satın alınmalıdır.**

MikroTik CSS610-1GI-7R-2S + OUT'un Özellikleri

- Harici kullanım için anahtar
- 8 Gigabit bağlantı noktası
- 2 SFP + bağlantı noktası
- 7 Ters PoE bağlantı noktası
- SwitchOS işletim sistemi
- Pasif PoE, DC jak ve 2 pimli terminal aracılığıyla güç kaynağı

Çok sayıda güç seçeneği

Bu anahtarla, birçok seçenek olduğu için güç sorunları hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak. **netPower Lite 7R, 7 PoE ters bağlantı noktasına sahiptir**. Yapılandırmanıza bağlı olarak, netPower gerekli gücü tek bir istemciden bile alabilir! Ethernet 8 portu, cihaza sağlanan voltajla diğer PoE cihazlarını sağlayabilir. **Alternatif güç için bir DC jak ve 2 pimli bir terminal de vardır.**



Dış mekan kullanımı için ideal güçlü bir anahtar

Dış kaplama, bu anahtarın nemli tavanlardan asansör shaftlarına ve çeşitli bağla sarılmış direklere kadar her türlü ortama kurulmasına izin verir. netPower Lite 7R, 28 Gbps engellenmesiz bant genişliğine, 56 Gbps anahtarlama performansına ve 41,7 Mpps iletim hızına sahiptir.



SwitchOS işletim sistemi

SwOS, MikroTik anahtar ürünlerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir işletim sistemidir. SwOS, **web tarayıcınızdan yapılandırılabilir**. Size yönetilen bir anahtarın tüm temel işlevlerini verir, ayrıca bağlantı noktası yönlendirmeyi yönetmenize, trafik fırtınalarını

kontrol etmenize, bir MAC filtresi uygulamanıza, VLAN'ları yapılandırmanıza, trafięi yansıtmanıza, bant genişlięi kısıtlamaları uygulamanıza ve hatta bazı MAC ve IP başlık alanlarını ayarlamanıza olanak tanır.