



**MikroTik Groove 52 İstemci
Cihazı, RBGroove52HPn,
2.4GHz, 5GHz, 1x RJ45
100Mb/s**



4 752224 001375 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-groove-52-istemci-cihazı-rbgroove52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **200,10 zł** gross / 162,68 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEJSORJ

Product features

Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	177 mm
Derinlik	44 mm
Monteleme kiti	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	4.56 W
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
AC sarma adaptör	Yes
Reset tuşu	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi voltajı	9 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Gri
Anten bağlayıcı tipi	N-type
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	193 g

Full product description

MikroTik Groove 52 istemci cihazı

MikroTik RouterBoard RBGroove52HPn , MikroTik firmware ile çalışan, tamamen işlevsel bir kablosuz yönlendirici kartı olan dış mekan serisindeki en küçük modeldir. Cihaz Seviye 3 lisanslı RouterOS işletim sistemine dayanmaktadır CPE MikroTik RouterBoard Groove a52hpn istemci cihazı PoE destekli bir Ethernet 10/100 portu, dahili kablosuz radyo, LED'ler, 1 x RJ45 Ethernet portu ve Nv2 TDMA teknolojisi ile donatılmıştır. Yüksek kaliteli bileşenlerin kullanımı sayesinde hava şartlarına dayanıklıdır. Kit şunları içerir: MikroTik Groove 52, güç kaynağı, ayırıcı ve kelepçe. Kablosuz ağlarınızın kusursuz çalışmasını istiyorsanız, MikroTik RouterBoard Groove ac rbgrooveg52hpacn'yi seçin. Ağ ekipmanı seçiminde yardımcı olacağız ve teknik destek sağlayacağız. Emrinizdeyiz, bir soru sorun - cevap vermekten mutluluk duyarız.



Özellikleri

- İletim gücü 27 dBm (500 mW)
- Nv2 TDMA protokolü
- 6 dBi kazançlı çok yönlü anten dahildir



Nv2 TDMA teknolojisi

Yerleşik N-erkek konektör (nmale konektör yüksek kazanç) ve direk üzerindeki montaj noktaları, cihazın antene doğrudan bağlanmasına veya standart bir anten kablosunun kullanılmasına izin verir. LED göstergeler, kurulumu ve hizalamayı kolaylaştırır.

RBGroove52HPnr2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0