



MikroTik GrooveA 52 İstemci Cihazı, RBGrooveA52HPn, 2.4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 6dBi Çok Yönlü Anten



4 752224 001412 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-groovea-52-istemci-cihazı-rbgroovea-52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-6dbi-cok-yonlu-anten>

Price: **269,03 zł** gross / 218,72 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXLFHSKDOM

Product features

Kablosuz standartı	a/b/g/n
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	177 mm
Derinlik	44 mm
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	150 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	4.56 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	6 gain
AC sarma adaptör	Yes
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	600 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi voltajı	9 V
İşlemci	Qualcomm Atheros AR9342
Dahili işlemci	Yes
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Gri
Anten bağlayıcı tipi	N-type

Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	193 g

Full product description

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn, RouterOS Level 4 firmware ile güçlendirilmiş, tamamen işlevsel bir kablosuz RouterBOARD'dur.Ürün hava şartlarına dayanıklıdır. Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Cihaz, PoE destekli bir Ethernet RJ-45 100 Mb / s bağlantı noktası ve yerleşik bir kablosuz radyo ile donatılmıştır. Yazılım, 2,4 GHz veya 5 GHz olmak üzere çeşitli kablosuz modların yanı sıra 500 mW yüksek çıkış gücü sunar. MikroTik Groove, 802.11a / b / g / n standartlarında çalışır, ayrıca AP (erişim noktası) modunu da destekler.



Nv2 TDMA teknolojisi

Nv2 TDMA teknolojisi, toplam 125 Mbit bant genişliğine izin verir. N-erkek konektör ve direğe montaj noktaları (sivri uçlu erişim) sayesinde, cihaz doğrudan antene bağlanabilir ve ayrıca standart bir anten kablosu da kullanılabilir. LED göstergeler, kurulumu ve hizalamayı kolaylaştırır.



İki frekans modu

- RBGrooveA-52HPn-US (ABD) fabrikada 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz, 5725-5835 MHz'de kilitlenmiştir (kilit kaldırılamaz).
- RBGrooveA-52HPn (Uluslararası), 2412-2484 MHz ve 5150-5875 MHz aralıklarını destekler (belirli frekans aralığı, ulusal düzenlemelerle sınırlandırılabilir).



Kitin bileřimi

- Antena dookólna 2 GHz - 6 dBi, 5 GHz - 8 dBi Omni
- RouterBoard
- 24 V g¼¼ kaynaęı
- Adapt¼¼r PoE
- Sabitleme bantları



En ¼¼nemli ¼¼zellikler

- İstemci cihaz veya baz istasyonu
- Herhangi bir antenle kombinasyon halinde verimli k¼¼pr¼¼ler oluřturma yeteneęi
- 2,4 GHz veya 5 GHz bantlarında ¼¼alıřma
- PoE g¼¼¼ kaynaęı
- ¼¼alıřma sıcaklıęı aralıęı - -20 ° C ila 70 ° C
- AP modunu destekleyin
- Kolay kurulum i¼¼in LED sinyal g¼¼stergeleri
- Maksimum g¼¼¼ t¼¼¼ketimi - 5 W