



**MikroTik hAP ac lite tower
Yönlendirici,
RB952Ui-5ac2nD-TC, Dual
Band, 5x RJ45 100Mb/s**



4 752224 003225 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-tower-yonlendirici-rb952ui-5ac2nd-tc-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLPQKHRMMPM

Product features

Yükseklik	34 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	119 mm
Derinlik	98 mm
USB bağlayıcı	USB Tip-A
Güç tüketimi (maksimum)	7 W
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Anten kazanç seviyesi (max)	15 gain
Flash bellek	16 MB
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Yerleştirme	Table
AC girdi voltajı	8 V
Ürün rengi	Siyah
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Yönlendirici Tahta RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case

Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case, çift bant modunda, yani aynı anda 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında çalışabilen bir erişim noktasıdır .



İyi donanımlı yönlendirici

Cihaz, 650 MHz'de saat hızına sahip bir işlemci, 64 MB RAM bellek, beş adet 10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası (5 numaralı bağlantı noktasında PoE çıkışı), 2,4 GHz kablosuz ağ ikili akışı ve 5 GHz frekansında bir akış ile donatılmıştır. Yerleşik USB bağlantı noktası, 3G / 4G modem bağlamanıza olanak tanır. HAP ac lite donanımı, seviye 4 lisansı ile RouterOS yazılımı üzerinde çalışır.



Yeni evrensel muhafaza ve montaj kiti

Evrensel kule muhafazası, cihazın yatay veya dikey olarak yerleştirilmesine izin verir. Ürünle birlikte bir duvara montaj kiti dahildir.



Çalışma frekansı aralığı

RB952UI-5AC2ND-TC (hAP ac lite Tower Case) cihazı 2412 - 2462 MHz ve 5150 - 5835 MHz frekans aralıklarında çalışır.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

