



**MikroTik hAP ac2 Tower WiFi
Yönlendirici,
RBD52G-5HacD2HnD-TC, Dual
Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x
USB**



4 752224 003539 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hap-ac2-tower-wifi-yonlendirici-rbd52g-5hacd2hnd-tc-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **268,30 zł** gross / 218,13 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKRIMMNL

Information:

MikroTik hAP ac², 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında çalışan, kararlı kapsama alanı ve hızlı kablosuz bağlantılar sağlayan çift bantlı bir router ve Wi-Fi access point'tir. Kablolu cihazları bağlamak için 5 gigabit Ethernet portu, bellek veya 4G/LTE modem için bir USB portu ile 716 MHz dört çekirdekli işlemci ve 128 MB RAM ile donatılmıştır. Yeni Tower kasa, dikey veya yatay yerleştirmeye olanak tanır ve birlikte gelen aparat duvara montaj imkânı sağlar. Cihaz, MikroTik RouterOS level 4 sistemi üzerinde çalışır, önceden yapılandırılmıştır ve güç ile İnternet bağlantısı takıldığında kullanıma hazırdır.

Product features

Yükseklik	98 mm
Alıcı hassasiyeti	-100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70
Genişlik	34 mm
Derinlik	119 mm
USB bağlayıcı	USB Tip-A
Güvenlik algoritması destekli	IPSEC
Maksimum veri aktarım hızı	1167 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	15 W
Nem ölçme aralığı	-40 - 50%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Anten kazanç seviyesi (max)	2.5 gain
Flash bellek	16 MB

Fiş içi DC	Yes
Frekans bandı ve işletim kanalları	2412 GHz
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
Yerleştirme	Table
AC girdi voltajı	12 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Siyah
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	867 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Yönlendirici Tahta RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac²

Routerboard RBD52G 5HacD2HnD TC HAP ac², 2,4 GHz ve 5 GHz frekansları için Wi-Fi kapsama alanı sağlayan bir **kablosuz ac erişim noktası** ve **kablosuz bir ac yönlendiricidir**. Beş 10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, kablolu cihazlar için Gigabit bağlantıları sağlar. USB, dosya depolama veya 4G / LTE modem için kullanılabilir.



Yeni konut

Yeni, evrensel kule muhafazası, cihazın yatay veya dikey olarak konumlandırılmasına izin verir. Duvara montaj kiti de dahildir. Cihaz, seviye 4 lisansı ile Mikrotik RouterOS sistemi üzerinde çalışır.



MikroTik ağına bağlanın

HAP ac2 çift bantlı kablosuz yönlendirici, bir prizden veya pasif PoE aracılığıyla çalıştırılabilir. Güç kaynağı cihaza dahildir. HAP ac2 önceden yapılandırılmıştır. Tek yapmanız gereken güç kaynağını ve İnternet kablosunu bağlamaktır ve hazırdır.



Ana Özellikler:

- 2,4 GHz kablosuz çift zincir
- 5 GHz kablosuz çift zincir
- 4 çekirdekli 716 MHz işlemci
- 128 MB RAM
- Beş adet 10/100/1000 Mb / sn Ethernet bağlantı noktası
- 3G / 4G modem için USB bağlantı noktası

