



MikroTik hAP WiFi Router, RB951Ui-2nD, 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hap-wifi-router-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **151,59 zł** gross / 123,24 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNxEEQQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP, ev veya küçük ofis için ideal, kompakt bir access point ve Wi-Fi routerdir. 2,4 GHz bandında kablosuz internet erişimi sağlar ve Ethernet/LAN portları üzerinden kablolu bağlantı imkânı sunar. Cihaz RouterOS level 4 kontrolünde çalışır ve önceden yapılandırılmıştır; bu sayede kurulum hızlı ve kolaydır. Jack girişi veya PoE üzerinden beslenebilir, birlikte verilen güç adaptörü kurulumu kolaylaştırır. Model, 650 MHz işlemci, 64 MB RAM, 5 numaralı portta Passive PoE çıkışı, 3G/4G modemler için USB portu ve duvara montaj imkânı sunar.

Product features

Kablosuz standardı	802.11b/g/n
Yükseklik	28 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	113 mm
Derinlik	89 mm
USB bağlayıcı	USB Tip-A
Monteleme kiti	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	5 W
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Anten kazanç seviyesi (max)	1.5 gain
AC sarma adaptör	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi voltajı	6 V

İşlemci	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Dahili işlemci	Yes
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RB951Ui 2nD hAP - erişim noktası i yönlendirici Wi-Fi

RB951Ui 2nD hAP , **Wi-Fi erişimi** sağlayan, ev veya küçük ofis kullanımı için mükemmel olan kompakt bir **Wi-Fi erişim noktası ve yönlendiricidir** . Bir Ethernet kablosu veya cihazın LAN bağlantı noktalarını kullanarak da bağlantı kurmak mümkündür. Erişim noktası, Mikrotik RouterOS seviye 4 işletim sisteminin kontrolü altında çalışır.



Duvara monte edilebilir

Estetik bir muhafaza içindeki bu kompakt cihaz, iç tasarıma mükemmel bir şekilde uyacaktır. Erişim noktası ayrıca duvara montaj imkanı sağlayan özel braketlerle donatılmıştır.



PoE Enjektör

RB951Ui-2nD erişim noktası, Ethernet kablosu aracılığıyla bir jak veya PoE girişi ile çalıştırılabilir. Pakete jak fişli bir güç kaynağı dahildir. hAP önceden yapılandırılmıştır, bu nedenle tek yapmanız gereken internet kablosunu takmak ve kablosuz ağınıza kullanmaya başlamak için güç sağlamaktır.



Ana Özellikler:

- 2,4 GHz frekans bandında kablosuz ağ
- İşlemci 650 MHz'de saat hızına sahip
- 64 MB RAM
- 5 numaralı bağlantı noktasında pasif PoE çıkışı
- 3G / 4G kablosuz modemlere bağlanmak için USB bağlantı noktası

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1