



MikroTik L009 Rack Yönlendirici, L009UiGS-RM, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x 2.5Gb/s SFP



4 752224 008589 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-l009-rack-yonlendirici-l009uigs-rm-8x-rj45-1000mb-s-1x-25gb-s-sfp>

Price: **405,80 zł** gross / 329,92 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGKNQJRMMOQ

Product features

İletişim LED göstergeleri	Evet
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
USB girişi sayısı	1
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	8
Flash bellek	128 MB
Fiş içi DC	Yes
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
İşlemci frekansı	800 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	512 MB
SFP modülü yuva sayısı	1
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Kırmızı

Full product description

MikroTik L009UiGS-RM: Yeni Nesil Gigabit Yönlendiriciler

MikroTik L009UiGS-RM, popüler RB2011 serisinin yerini alan yeni L009 MikroTik serisinden 8 bağlantı noktalı bir gigabit yönlendiricidir. L009UiGS-RM yönlendirici, RB2011UiAS-RM modelinin halefidir ve modern ağların taleplerini karşılamak için önemli ölçüde daha fazla güç ve özellik sunar.



İnanılmaz Güç ve Performans

L009UiGS-RM yönlendirici, 800 MHz'de saat hızına sahip çift çekirdekli ARM işlemci ve 512 MB RAM ile donatılmıştır. Sonuç olarak, tek çekirdekli 600 MHz işlemciye ve yalnızca 128 MB RAM'e sahip önceki modele göre dört kat daha fazla performans sağlıyor. Bu önemli gelişme, en yeni MikroTika yönlendiricinin yönlendirme, filtreleme, karmaşık güvenlik duvarı kuralları, IPsec donanım şifrelemesi ve diğer gelişmiş RouterOS özellikleri açısından olağanüstü performans sunmasını sağlar.

Modern ARM Mimarisi

ARM işlemci mimarisi, eski MIPS tabanlı cihazlara göre önemli avantajlar sağlar. Bu, en son Linux çekirdeği özelliklerinden yararlanmanıza ve kendi konteyner tasarımlarınızı dağıtmanıza olanak tanır. Modern bir ARM işlemci ve tam boyutlu bir USB bağlantı noktasının birleşimi, Pi-hole reklam bloğu gibi özel projeleri yürütmek veya USB bağlantı noktasını kullanarak bir LTE modem eklemek için mükemmeldir.

Gelişmiş Ağ Özellikleri

L009UiGS-RM yönlendirici, 8x gigabit Ethernet bağlantı noktalarına (10/100/1000 Mb/s) ve 1x SFP yuvasına (2,5 GB/s desteğiyle 1 Gb/s) sahiptir. İlk Ethernet bağlantı noktası bir PoE güç girişi (24 - 56 V DC) ile donatılmıştır ve son bağlantı noktası bir PoE çıkışı sunar. Ek olarak yönlendiricide, çeşitli aksesuarların bağlanmasını sağlayarak cihazın yeteneklerini artıran bir USB 3.0 bağlantı noktası bulunur.



Yenilikçi Marvell Peridot Teknolojisi

Cihazın kalbinde, işlemciye Ether1 hariç tüm bağlantı noktalarına etkileyici bir 2,5 Gigabit tam çift yönlü bağlantı sunan hızlı Marvell Peridot Switchchip yer alıyor. İlk bağlantı noktasının işlemciye giden kendi tam çift yönlü gigabit yolu vardır, bu da darboğazları ortadan kaldırır ve sayısız yapılandırmaya olanak tanır.

Modern ve Fonksiyonel Konut

RB5009 serisinden ilham alan yeni L009UiGS-RM yönlendirici muhafazası yalnızca estetik değil aynı zamanda işlevseldir. Cihazınızı aşırı ısınmaya karşı koruyan devasa bir ısı emici görevi görür. Yönlendirici, 19" raf kabinindeki 1U yüksekliğindeki bir yere dört adede kadar L009UiGS-RM yönlendiriciyi monte etmenize olanak tanıyan bir K-79 raf montaj kitiyle birlikte gelir.