



MikroTik LHG 5 İstemci Cihazı, RBLHG5KIT, 3 Paket, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 24.5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-lhg-5-istemci-cihazı-rblhg5kit-3-paket-5ghz-1x-rj45-100mb-s-245dbi>

Price: **689,26 zł** gross / 560,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQPGRMMPL

Product features

Yükseklik	222 mm
Bağlantı araçlarıyla maksimum kablo kaybı	10 decibel
Güç tüketimi (maksimum)	6 W
Yan kulak seviyesi	25 decibel
İzolasyon	20 decibel
Paket ağırlığı	1980 g
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Anten kazanç seviyesi (max)	24.5 gain
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Ambalaj derinliği	450 mm
Ambalaj yüksekliği	145 mm
Ambalaj genişliği	450 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Frekans bandı ve işletim kanalları	5 GHz
İşlemci frekansı	600 MHz
Dahili hafıza	64 MB
Güç kaynağı türü	AC
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz

Maksimum rüzgar hızı	205 km/h
Voltaj durağan dalga oranı (VSWR)	1.925:1
Polarizasyon	Dual polarization
Kazanç dBi (anten kablosuyla birlikte)	24.5 gain
Çap	391 mm
Ürün ağırlığı	560 g

Full product description

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5

MikroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5, entegre radyo modülü ve **24,5 dBi** kazançlı anten, **25 dBm** iletim gücü ile **5 GHz bandında** çalışır. Ağ yapısı, **205 km / saate** kadar yüksek rüzgar direnci sağlar. RBLHG-5N LHG 5, Nv2 TDMA protokolünü destekler. Noktadan noktaya bağlantılar için veya bir **CPE** istemci cihazı olarak daha uzun mesafelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Hava şartlarına dayanıklılık

Ağ yapısı rüzgara karşı koruma sağlar. Anten elemanı kablosuz birimin içine yerleştirilmiştir, bu da kablo kaybı olmadığı anlamına gelir.



Mükemmel istemci cihazı

Sunulan ürün, noktadan noktaya bağlantılar için veya uzun mesafelerde noktadan çok noktaya bağlantılarda bir istemci cihazı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ana giriş 7 ° genişliğindedir. Kit, anten açısını 5 ° düzeltebileceğiniz bir adaptör içerir.



Kablosuz ağ özellikleri

5 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
6MBit/s	25	-96
54MBit/s	20	-80
MCS0	25	-96
MCS7	19	-75

Kit bileşimi (x 3)

- MikroTik RouterBoard LHG 5
- 24 V, 0,38 A güç kaynağı
- PoE başlatıcı
- 2 metal bant
- Vidalar ve tutucular (K-LHG kiti)



En önemli özellikler

- Anten kazancı - 24,5 dBi
- İletim gücü - 25 dBm
- 5 GHz bandında çalışma
- Yüksek rüzgar direnci - 205 km / s
- İstemci cihaz olarak noktadan noktaya veya noktadan çok noktaya bağlantılar
- Geniş bir sıcaklık aralığında çalışma - -40 ° C ila 70 °