



**MikroTik LHG 60G,
RBLHGG-60ad, 60GHz
Kablosuz Bağlantı, 1x RJ45
1000Mb/s**



4 752224 004055 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-lhg-60g-rblhgg-60ad-60ghz-kablosuz-baglanti-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **512,63 zł** gross / 416,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFOLRJRMMGJ

Product features

Yükseklik	222 mm
Girdi voltajı	12 V
Güç tüketimi (maksimum)	5 W
Ağ standardı	IEEE 802.11ad
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Frekans bandı ve işletim kanalları	60 GHz
Montaj türü	Pole
İşlemci frekansı	716 MHz
Dahili hafıza	256 MB
İşlemci	QCA6335
Güç kaynağı türü	PoE
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Çap	391 mm

Full product description

Radiolinia LHG 60G

LHG 60G, 2 GHz ve 5 GHz kablosuz alanın kalabalık ve güvenilir olduğu kablosuz bağlantılar için basit ve verimli **60 GHz** parazitsiz bir çözüm sunan, kalabalık radyo spektrumu için mükemmel olan, yüksek hızlı 60 GHz noktadan çok noktaya CPE birimidir. **WAP60G erişim noktamız veya wAP 60Gx3 AP** gibi, sunulan cihazlardan sekize kadarını **60 GHz'lik bir** erişim noktasına **bağlayabilir** ve **2 Gb / sn'**ye kadar veri aktarım hızlarıyla sorunsuz bağlantının keyfini çıkarabilirsiniz.



Mesafe - sorun deęil!

İki **LHG 60G** cihazı arasındaki etkili noktadan noktaya mesafe **1500 metreye kadar** ve noktadan çok noktaya mesafe **800 metreye kadar** . Ağ yapısı rüzgara karşı koruma sağlar , **-40 ° ile + 70 ° C** arasında deęişen sıcaklıklara dayanıklılığı ile karakterizedir . Anten elemanı, kablo kaybı olmaksızın kablosuz üniteye yerleştirilmiştir.



Mükemmel donanımlı iç mekan

LHG 60G ünitesi, yüksek hızlı bağlantılar için bir gigabit Ethernet portu, **716 MHz** saat hızına sahip **4 çekirdekli ARM Cortex A7** işlemci ve **256 Mb RAM ile donatılmıştır**. Dahil edilen örgü anten 391 mm çapa sahiptir. Kit, **24 V DC, 0,38 A güç kaynağı**, Gigabit PoE enjektör, LHG montaj ve hassas hizalama için bir hedefleme aracı içerir. LHG 60g rblhgg60ad cihazı, pasif **PoE ile** de çalıştırılabilir.



En önemli özellikler

- Pasif PoE 12-57 V DC
- 1 x gigabitowy bağlantı noktası Ethernet
- 4 çekirdekli ARM Cortex A7 CPU
- 802.11ad standardıyla uyumlu
- RouterOS, Seviye 3
- Çip QCA6335
- İletim aralıkları - 800 metreye kadar (çok noktalı), 1500 metre (noktadan noktaya)
- 60 GHz bandında çalışma