



## MikroTik R11e-LR2 MiniPCI-e Kartı, 2,4GHz



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/karty-sieciowe/mikrotik-r11e-lr2-minipci-e-karti-24ghz>

Price: **28,29 zł** gross / 23,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIPKHRMMIM

### Product features

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Bağlantı teknolojisi     | Kablolu            |
| Güç tüketimi             | 2 W                |
| Çalışma ısı aralığı      | -40 - 70 °C        |
| Wi-Fi bant               | Tek bant (2,4 GHz) |
| Ürün rengi               | Yeşil              |
| Ana bilgisayar arabirimi | Mini PCI Express   |
| Dahili                   | Yes                |

### Full product description

## MikroTik R11e-LR2 - LoRa teknolojisi destekli profesyonel miniPCI-e kart

MikroTik R11e-LR2, kararlılık ve güvenilirliğe değer veren zorlu kullanıcılar için oluşturulmuş bir miniPCI-e kartıdır. LoRa teknolojisinin desteği sayesinde, kart IoT uygulamaları, izleme sistemleri veya endüstriyel ağlar için mükemmeldir. Gelişmiş ve verimli bir ağ altyapısı oluşturmak için üretici MikroTik'ten kaliteyi seçin.



## LoRa ve IoT teknolojileri için destek

MikroTik R11e-LR2, LoRa teknolojisine adanmış bir miniPCI-e kartıdır ve IoT uygulamaları için idealdir. Cihaz, 2.4GHz frekans bandında çalışarak kapsamlı uzun mesafeli veri aktarım yetenekleri sunar. LoRaWAN standardı desteği, mevcut IoT ağlarına kolay entegrasyon sağlayarak LoRa ağ geçitleri için ideal bir modül haline getirir.



### **Kompakt tasarım ve routerboard uyumluluđu**

MiniPCI-e arayüzü ile MikroTik R11e-LR2, RouterBoard cihazları ve diğ er uyumlu çözümlerle kolayca entegre olur. Kompakt boyutları, zorlu yerlerde iyi çalışacak şekilde sınırlı alanlarda bile kuruluma izin verir. MikroTik'in üreticisi, zorlu ortamlarda güvenilir çalışma sağlayan yüksek kaliteli işçilik sağlamıştır.

### **Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı**

MikroTik R11e-LR2, zorlu koşullarda güvenilirlik için tasarlanmıştır. 40°C ila 70°C çalışma sıcaklığı aralığı, cihazın endüstriyel sistemler veya dış mekan kurulumları gibi zorlu ortamlarda kullanılmasına olanak tanır. CE, FCC ve ROHS sertifikaları ürünün kalitesini ve güvenliğini onaylar.