



**MikroTik Route
RB5009UPr+S+IN, 7x RJ45
1000Mb/s PoE, 1x RJ45
2.5Gb/s PoE, 1x SFP+, 1x USB
3.0**



4 752224 007155 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-route-rb5009uprsin-7x-rj45-1000mb-s-poe-1x-rj45-25gb-s-poe-1x-sfp-1x-usb-30>

Price: **1.020,99 zł** gross / 830,07 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGJNNGRMMJJ

Information:

MikroTik RB5009UPr+S+IN, RB5009 serisinin gelişmiş bir yönlendiricisidir ve zorlu ev ve profesyonel kullanım senaryoları için tasarlanmıştır. 9 kablolu port sunar; bunlar arasında 7 Gigabit Ethernet portu ve 802.3af/at PoE-in/PoE-out desteğine sahip 1 adet 2,5 GbE portu ile birlikte 10G SFP+ portu ve USB 3.0 bulunur. Güçlü Marvell Amethyst yongası ve dört çekirdekli ARMv8 1,4 GHz işlemcisi sayesinde çok yüksek performans ve tam çift yönlü 10 Gb/s bant genişliği sağlar. Her PoE-out portu 25 W'a kadar güç sağlayabilir ve toplam güç bütçesi 130 W'tır. Cihaz ayrıca esnek rack montajını destekler ve 1U içinde 4 adede kadar kurulum yapılmasına olanak tanır.

Product features

Yasal Onaylar	CE, EAC, ROHS
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi	150 W
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	8
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 60 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
SFP+ modülü yuva sayısı	1
İşlemci frekansı	350 MHz
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes

Dahili hafıza	1024 MB
Dahili hafıza	1 GB
Sıcaklık izleme	Yes
Voltaj izleme	Yes
SIM kart yuvası	No
USB versiyonu	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
İşlemci	88F7040
Güç kaynağı türü	PoE
Ürün rengi	Siyah
Ethernet WAN	No
SFP WAN	No
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description

MikroTik RB5009UPr+S+IN: Gelişmiş Yönlendiricilerde Yeni Standart

MikroTik RB5009UPr+S+IN, değerli RB5009 serisinin en son modelidir. Bu gelişmiş yönlendirici, sekiz Ethernet bağlantı noktasının tamamında PoE giriş ve PoE çıkış gücüyle zenginleştirilmiş önceki model RB5009UG+S+IN'in tüm özelliklerini sunar. Bu, onu en zorlu kullanıcılar için ideal bir çözüm haline getirir.



Gelişmiş Teknik Özellikler

RB5009UPr+S+IN yönlendirici, ev laboratuvarlarında ve profesyonel ağ ortamlarında kullanım için mükemmel olan birinci sınıf bir cihazdır. 9 kablolu bağlantı noktasına, tam boyutlu bir USB 3.0 bağlantı noktasına, 7 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına (PoE çıkışında ve PoE girişinde 802.3af/), 2,5 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına (PoE çıkışında ve PoE girişinde 802.3af/) sahiptir. ve bir 10G yuvası SFP+. Tüm bağlantı noktaları, Marvell Armada ARMv8 dört çekirdekli 1,4 GHz işlemciye giden tam çift yönlü 10 Gbps hattını destekleyen güçlü bir Marvell Amethyst ailesi anahtarlama çipiyle entegre edilmiştir. Bu konfigürasyon sayesinde yönlendirici, diğer MikroTik ürünlerine kıyasla neredeyse iki kat daha fazla performans sağlıyor.

Gelişmiş PoE Özellikleri

Her PoE çıkışı bağlantı noktası 25 W'a kadar güç sağlayabilir ve bağlı tüm bağlantı noktalarının çoğu yapılandırma için yeterli olan 130 W sınırı vardır. Yönlendirici, güç kaynaklarından elde edilebilecek maksimum gücü manuel olarak belirlemenizi sağlar. Güç kaynaklarından birinde sorun olması durumunda cihaz otomatik olarak ikinci en yüksek gerilime geçerek sürekli çalışmayı sağlar.

Montaj ve Aksesuarlar

Basit montaj aksesuarları seti sayesinde, tek bir 1U raf alanına 4 adede kadar RB5009UPr+S+IN yönlendirici kurabilirsiniz. RB5009 raf montaj kiti (K-79) ayrı olarak satılarak esnek raf alanı yönetimine olanak tanır.