



**MikroTik RB922UAGS 5HPacD
WiFi Router, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 1x SFP, 1x
miniPCle**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-rb922uags-5hpacd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Price: **341,89 zł** gross / 277,96 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIKMUEKPR

Product features

Ürün tipi	Motherboard
Genişlik	105 mm
Derinlik	105 mm
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi (maksimum)	17 W
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Yükleme kapasitesi	128 MB
DC girdi voltajı	8 V
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	720 MHz
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	1
Dahili hafıza	128 MB
Sıcaklık izleme	Yes
Voltaj izleme	Yes
Lisans düzeyi	4
Ethernet üzerinden güç (PoE) voltaj aralığı	8 V
SIM kart sayısı	1
SIM kart yuvası	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
İşlemci Çekirdek Sayısı	1
İşlemci	QCA9557
Depolama ortamı	Flash

USB port tipi	USB Tip-A
SIM kart türü	MiniSIM
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Aygıt uyumluluğu	Router
WLAN veri transfer hızı (maks)	866 Mb/s
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	1

Full product description

Mikrotik Yönlendirici Tahtası RB922UAGS 5HPacD

RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD , çok yönlü bir **5 GHz kablosuz yönlendiricidir**. Güçlü bir 720 MHz CPU'ya sahiptir. Yüksek hızlı kablosuz ağ için yeni 802.11ac standardını destekler (866 Mbps'ye ve 20/40/80 MHz kanallara kadar bağlantı hızı). Yönlendirici kartında birden fazla uygulama için bağlantı noktaları ve yuvalar bulunur: 1 x SFP, 3G / 4G modem veya diğer kablosuz kartlar için SIM'li miniPCle yuvası, USB bağlantı noktası, Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve güçlü 1300 mW 802.11ac 2x2 radyo için iki MMCX konektörü. RouterOS L4 (AP) lisansı ile birlikte gelir.



Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD için kılıflar

Aşağıdaki durumlar **yönlendirici panosu** için uygundur: **RouterBoard RB922** ve **RouterBoard RB411 / RB911**.



Test sonuçları

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2