



**Extralink Patchcord SC/UPC-
SC/APC, LSZH, Tek Mod,
Simplex, G.657B3, 3mm, Easy
Flex, 15m**



5 902560 363111 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-patchcord-sc-upc-sc-apc-ls-zh-tek-mod-simplex-g657b3-3mm-easy-flex-15m>

Price: **17,58 zł** gross / 14,29 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFKQMERMMIL

Product features

Test protokolü dahildir	Yes
Bağlantı parçası	Ceramic
Fiber mod yapısı	Single-mode
Paket hacmi	0.24 cm ³
Paket ağırlığı	9250 g
Kablo uzunluğu	15 m
Tam iki taraflı baskı	No
Tak ve kullan	Yes
Ambalaj derinliği	200 mm
Ambalaj yüksekliği	600 mm
Ambalaj genişliği	200 mm
Ambalaj tipi	Box
Kordon çapı	3 mm
Kılıf malzemesi	Low smoke zero halogen (LSZH)
Konektör boyası türü	APC/UPC
Ürün rengi	Beyaz
Konnektör 2 cinsi	Erkek
Konnektör 1 cinsi	Erkek
Fiber optik tipi	G.657.B3
Kablo tipi	FTTH

Full product description**Patchcord SC / UPC-SC / APC SM G.657B3 SIMPLEX 3.0MM 15M LSZH EASY FLEX**

Tek modlu patchcord (15 metre uzunluğunda , 3 mm kablo çapı , SC / UPC-SC / APC konektörleri ile sonlandırılmış) , anahtarlar veya dönüştürücüler gibi **optik ağ ekipmanlarını bağlamak** için kullanılır. Patchcordlar, **FTTH** ağlarında **OLT** ve **ONU / ONT** cihazlarını bağlamak için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kablolar, **LSZH (Düşük Duman Sıfır Halojen)** malzeme sınıflandırmasına sahiptir; bu, kılıflarının, yüksek sıcaklıkların etkisi altında **sınırlı miktarda duman yayan ve halojen yaymayan** bu tür **termoplastik** veya **ısıyla sertleşen** bileşiklerden yapıldığı anlamına gelir.

**Patchcords özellikleri**

- Düşük zayıflama
- Geniş bir sıcaklık aralığında çalışma
- Ölçümlerin tekrarlanabilirliği
- Parametrelerin tekrarlanabilirliği

alın yazısı

- FTTH ağları
- LAN ve WAN ağları
- WDM sistemleri