



**Mikrotik wAP ac LTE Kiti (2024) -
LTE Yönlendirici,
wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU,
LTE4, Wi-Fi 5, 2x GbE RJ45,
microSIM, IP54**



4 752224 009241 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte-kiti-2024-lte-yonlendirici-wap-gr-5hacd2hndec200a-eu-lte4-wi-fi-5-2x-gbe-rj45-microsim-ip54>

Price: **576,26 zł** gross / 468,50 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGMPSHRMNHK

Full product description

MikroTik wAP ac LTE Kiti - Kablosuz Ağınız için Kapsamlı Çözüm

MikroTik wAP ac LTE kiti (wAPGR-5HacD2HnD&EC200A-EU) evin dışına, bahçeye, verandaya veya zorlu herhangi bir ortama kurulum için tasarlanmış yenilikçi, çift bantlı bir erişim noktasıdır. Hava koşullarına dayanıklılığı ve verimli kablosuz bağlantısı sayesinde bu erişim noktası, yüksek kaliteden ödün vermek istemeyen, kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için mükemmel seçimdir.



Çok Yönlülük ve Güvenilirlik

WAP ac LTE kiti, 2G, 3G ve 4G bağlantılarını (LTE kat. 4) destekleyen yerleşik bir LTE modemini kullanımına olanak tanıyan iki gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu, halihazırda kablolu bir İSS'niz olsa bile güvenilir bir yedek mobil internet bağlantısının keyfini çıkarabileceğiniz anlamına gelir. Cihazın yeni sürümü, daha iyi bağlantı sunan ve ek B28 bandını destekleyen R11eL-EC200A-EU LTE modemi içeriyor; bu da daha düşük fiyat ve daha iyi bağlantı kalitesi anlamına geliyor.

Dayanıklılık ve Güvenlik

WAP ac LTE kiti zorlu dış mekan koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Herhangi bir dış duvara takılabilir ve cihazın alt kısmı vandalizme karşı özel bir vidayla sabitlenebilir. Muhafazanın arkasındaki açıklık sayesinde Ethernet kablosu doğrudan cihazın arkasından yönlendirilerek kurulumun görünürlüğü en aza indirilebilir. WAP ac LTE kiti, birlikte verilen stand ve montaj braketleri sayesinde duvarlara, tavanlara, direklerle monte edilebilir veya düz bir yüzeye yerleştirilebilir.

Esneklik ve Verimlilik

Cihazın LTE modülü, menzili artırmak için harici bir LTE anteni bağlamanıza olanak tanıyan U.FL pigtailleri kullanılarak iki dahili antene bağlanır. Cihaza pasif PoE veya 802.3af/at ve bir DC soketi ile güç verilebilir. Bir LTE bağlantısının maksimum teorik bant genişliği, indirme için 150 Mbps ve yükleme için 50 Mbps'dir; bu, geniş kullanılabilirlik için birden fazla bantı destekler.

Güçlü Teknik Parametreler

MikroTik wAP ac LTE kiti, ağır yükler için desteği garanti eden dört çekirdekli 716 MHz işlemci ve 128 MB RAM ile donatılmıştır. Maksimum teorik kablosuz iletim verimi 1200 Mb/s'dir (300 Mb/s - 2,4 GHz ve 867 Mb/s - 5 GHz). Kullanılan 2,5 dBi kazançlı çok yönlü anten, geniş bir kablosuz ağ aralığı sağlar. Cihazda iki Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve çift eşzamanlı AP kapsamı için çift zincirli 2,4 GHz ve 5 GHz kablosuz ağ bulunur. Daha kolay kullanım için wAP ac LTE kiti bir Mikro SIM yuvasıyla donatılmıştır.