



**MikroTik wAP ac LTE6 kit Router,
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6,
4G 300Mb/s, AC1200, 2x RJ45
1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x SIM**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-router-rbwapgr-5hacd2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Price: **712,44 zł** gross / 579,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPIOMRMMPH

Product features

Yasal Onaylar	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Anten tipi	Internal
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1167 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	16 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	4 gain
Flash bellek	128 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-30 - 60 °C
AC sarma adaptör	Yes
İşlemci frekansı	716 MHz
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	16 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
AC girdi voltajı	10 V
Dahili işlemci	Yes
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	867 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300

5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6

MikroTik RouterBoard wAP ac LTE6 kiti (WAP R ac ve R11e-LTE6 kartı), **2G, 3G ve 4G** (LTE cat. 6) bağlantılarını destekleyen yerleşik bir modeme sahip, hava koşullarına dayanıklı bir kablosuz erişim noktasıdır. Cihaz ayrıca, **2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında**, **802.11b / g / n / a / ac standartlarında** ve 2 gigabit 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktasında çalışan yerleşik bir radyo modülü ile donatılmıştır.



Birden çok bandın kullanılması

Kategori 6, taşıyıcı kümelemesini sağlar ve birden çok bandın aynı anda kullanılmasına izin verir. Bölgede çok sayıda **LTE** kullanıcısı olduğunda bu büyük bir avantajdır. Cihaz, kalabalık ortamlara daha iyi adapte olmanın yanı sıra, örneğin kırsal alanlarda sinyal iletiminin zayıf olduğu yerlerde daha fazla verimlilik sağlar.



Yedekli yönlendirici

WAP ac LTE6 kiti iki Gigabit Ethernet bağlantı noktası sunar. Cihaz, bir **mikro SIM** yuvası aracılığıyla **LTE** yedeklemeli kablolu bir yönlendirici olarak çalışabilir, ayrıca binaların içinde ve dışında her yerde sorunsuz kablosuz iletişimin keyfini çıkarabilirsiniz. **wAP ac LTE**, neredeyse her durumda ve her türlü hava koşulunda güvenilir bir bağlantı garantisidir, çünkü çalışma sıcaklığı aralığı -30 ° C ila 60 ° C'dir. Ürün hızlı ve kolay bir şekilde duvara, tavana veya direğe monte edilebilir.



En önemli özellikler

- 2G, 3G ve 4G desteği (LTE Cat.6)
- DC jakı, pasif PoE veya PoE 802.3af / at üzerinden güç kaynağı
- Bant birleştirme
- Teorik Wi-Fi Çıkışı: 1200 Mb / sn (2,4 GHz'de 300 Mb / sn, 5 GHz'de 867 Mb / sn)
- 2,4 ve 5 GHz bantlarında eşzamanlı kablosuz ağ iletimi imkanı
- Seviye 4 lisanslı RouterOS sistemi
- Dış mekanda kurulabilir
- 2 gigabit Ethernet bağlantı noktası
- IEEE 802.11b / g / n ve IEEE 802.11a / n / ac standartlarını destekler
- LTE Cat 6 desteği