



Orvaldi i1500LCD USB Kesintisiz Güç Kaynağı, UPS, 1500VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-i1500lcd-usb-kesintisiz-guc-kaynagi-ups-1500va-900w-2x-9ah>

Price: **590,40 zł** gross / 480,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQRMMHL

Product features

Yükseklik	208 mm
USB şarj etme portu	Yes
Genişlik	135 mm
Derinlik	343 mm
UPS topolojisi	Çizgi-İnteraktif
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	1.5 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Pil voltajı	24 V
Girdi frekansı	50 Hz
Ekran türü	LCD
Desteklenen pil sayısı	2
Çıkış gücü	900 W
Ürün rengi	Siyah
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Girdi çalışma voltajı (minimum)	220 V
Dalga biçimi	Pseudo sinüs
Ürün ağırlığı	11 g

Full product description

ORVALDI i1500LCD USB

Tam mikroişlemci kontrolüne dayalı gelişmiş bir hat etkileşimli UPS cihazıdır. Ek olarak bir USB şarj cihazı ile donatılmıştır. En son teknoloji ve yüksek verim ile kullanılır, hem şebeke ile çalışırken hem de akü ile çalışırken güvenli yükler için enerji sağlar.



UPS çıkışındaki voltaj şekli ekonomiktir ve akü modu sırasında çok sessiz çalışması ile karakterize edilir, bu da bu cihazın çok çeşitli pasif PFC güç kaynakları için evrensel kullanımını sağlar. Elektrik kesintisi durumunda, akülerde depolanan enerjiyi kesintisiz olarak anında temin edebilir. Pille çalışmaya ve tam tersine geçiş süresi tipik olarak 2 ila 6 ms aralığında gerçekleştirilir. ORVALDI i1000LCD USB modeli, bir sunucu veya 2 bilgisayar için ev veya küçük ofis için ekonomik bir UPS'tir.

ORVALDI i1500 LCD USB'nin özelliği nedir?

"Yeşil topoloji", sınıfındaki diğer UPS'lerden %50 daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Dahili akıllı şarj cihazı sadece 5 saatte %90 şarj sağlar. Mükemmel mikroişlemci kontrolü, yüksek güvenilirliği garanti eder. Voltaj stabilizasyonu için Dual Boost ve Buck AVR. AC besleme voltajı geri yüklendikten sonra otomatik yeniden başlatma. Simüle edilmiş sinüs dalgası (yaklaşık). Soğuk başlatma fonksiyonu. UPS'nin çalışma durumunu gösteren kolay okunan LCD ekran. Ön panelde bulunan 2 USB bağlantı noktasına sahip 5V şarj cihazı şarj cihazı (maks. 2,4 A)

