



Orvaldi LT-2000 Sinus Tower Kesintisiz Güç Kaynağı, UPS, 2000VA/1400W, 4x 7Ah



5 904006 036801 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-lt-2000-sinus-tower-kesintisi-z-guc-kaynagi-ups-2000va-1400w-4x-7ah>

Price: **1.239,84 zł** gross / 1.008,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPKRMMKJ

Product features

Yükseklik	88 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yenileme yanıt süresi	10 ms
USB şarj etme portu	Yes
Seri arayüz	Yes
Genişlik	438 mm
Derinlik	510 mm
Sesli alarmlar	Yes
UPS topolojisi	Çizgi-İnteraktif
Acil durum gücü kapalı (EPO)	Yes
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	2 kVA
ECO modu	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Pil voltajı	12 V
Nem ölçme aralığı	0 - 90%
Girdi frekansı	50 Hz
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Performans	91 %
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Raf kapasitesi	2U
güç koruma özellikleri	Overcharge
Soğuk başlangıç	Yes

Gürültü seviyesi	55 decibel
Sesli alarm modları	Pil üzerindeyken alarm
Ekran türü	LCD
SCSI arabirimi	RS-232
Desteklenen pil sayısı	4
Çıkış gücü	1800 W
AC çıkış türleri	IEC 320
Ürün rengi	Siyah
Zirve faktörü	3:1
Güç faktörü	0.9
Verimlilik (ECO modu)	97 %
Otomatik Voltaj Düzenlemeleri	Yes
Üretim voltajı düzenlemeleri	25 %
Üretim sıklığı	50 Hz
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	220 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	290 V
Girdi çalışma voltajı (minimum)	162 V
Dalga biçimi	Sinüs
Ürün ağırlığı	21500 g

Full product description

ORVALDI LT sinüs kule UPS, hassas sunucu sınıfı cihazların kararlı çalışmasını ve elektrik kesintisi, aşırı gerilim ve voltaj dengesizliğine karşı tam koruma sağlar. Bu cihaz ağlara, telekomünikasyona, sunucu cihazlarına ve kritik bilgisayar istasyonlarına ayrılmıştır.





ORVALDI LT-2000 SINUS TOWER'ın özelliği nedir? Pil işleminde saf sinüs dalgası Çıkış gücü faktörü 0.7 Programlanabilir güç yönetimi yuvaları (bir bölüm) Enerji tasarrufu için ECO modunda çalışma (verimlilik düzeltici optimize edici) EPO acil durum yangın anahtarına bağlantı Pil modunda çok yüksek performans Voltaj stabilizasyonu için AVR'yi artırın ve düzeltin 3 kademeli akıllı pil şarj kontrolü Çoklu iletişim seçenekleri mevcuttur: Standart olarak RS232 ve USB İsteğe bağlı bir SNMP ağ kartı için ek bir bağlantı noktası ile donatılmıştır 8 IEC320 C13 (bilgisayar) çıkış soketi

