



Orvaldi V2000 Online Kesintisiz Güç Kaynağı 2U LCD, 2000VA/1600W, 4x 9Ah



5 904006 036702 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-v2000-online-kesintisiz-guc-kaynagi-2u-lcd-2000va-1600w-4x-9ah>

Price: **3.002,70 zł** gross / 2.441,22 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNRMLPQ

Product features

Yükseklik	88 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yenileme yanıt süresi	0 ms
Pilin yeniden şarj edilme süresi	4 h
Seri arayüz	Yes
Genişlik	438 mm
Derinlik	380 mm
Sesli alarmlar	Yes
UPS topolojisi	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)
Acil durum gücü kapalı (EPO)	Yes
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	2 kVA
ECO modu	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Pil voltajı	12 V
Nem ölçme aralığı	20 - 90%
Girdi frekansı	45 Hz
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Performans	88 %
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Raf kapasitesi	2U
Soğuk başlangıç	Yes
Gürültü seviyesi	55 decibel

Sesli alarm modları	Pil üzerindeyken alarm
Ekran türü	LCD
SCSI arabirimi	RS-232
Şarj akımı	1 A
Desteklenen pil sayısı	2
Çıkış gücü	1600 W
Ürün rengi	Siyah
Çıktı akımı (THD)	2 %
Zirve faktörü	3:1
Çıkış güç faktörü	0.8
Giriş güç faktörü	0.99
Verimlilik (Çevrimiçi mod)	85
Üretim sıklığı	50 Hz
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	208 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	300 V
Girdi çalışma voltajı (minimum)	110 V
Dalga biçimi	Sinüs
Ürün ağırlığı	13200 g

Full product description

UPS ORVALDI V2000 çevrimiçi 2U LCD (2000VA/1600W)

En sık sunucularınızın ve kritik alıcıların, örneğin tıpta kullanılan cihazların korunması için kullanılır. Çift dönüşüm tasarımı, tüm hassas cihazların güvenli ve istikrarlı bir şekilde korunmasını garanti edebilir. Pillerde depolanan enerjiyi kullanmaz - temiz stabilize çıkış sinüs dalgası (230V +/- %1) verir. Cihaz, zorlu koşullar altında izin verilen daha geniş giriş voltajını benimser.



UPS ORVALDI V2000'in özelliği nedir? Çift voltaj dönüşümü (çevrimiçi, anahtarlama yok) Güç faktörü 0.8 Geniş giriş voltajı aralığı (110-300V AC) Evrensel Raf / Kule tasarımı EKO çalışma modu Giriş güç faktörü düzeltmesi 0,99 Programlanabilir enerji yönetimi çıktıları USB / RS iletişimi mevcut SNMP kartı, AS400 röle kartı

