



Orvaldi V3000 Çevrimiçi Kesintisiz Güç Kaynağı 2U LCD, 3000VA/2400W, 6x 9Ah



5 904006 036160 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-v3000-cevrimici-kesintisiz-guc-kaynagi-2u-lcd-3000va-2400w-6x-9ah>

Price: **3.536,30 zł** gross / 2.875,04 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNIRMMGP

Product features

Yükseklik	88 mm
Yenileme yanıt süresi	0 ms
Pilin yeniden şarj edilme süresi	4 h
Genişlik	438 mm
Derinlik	600 mm
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Pil voltajı	12 V
Girdi frekansı	45 Hz
Performans	88 %
Gürültü seviyesi	55 decibel
Şarj akımı	1 A
Çıkış gücü	2700 W
Çıktı akımı (THD)	2 %
Üretim sıklığı	50 Hz
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	208 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	300 V
Girdi çalışma voltajı (minimum)	110 V
Ürün ağırlığı	14800 g

Full product description

UPS ORVALDI V2000 çevrimiçi 2U LCD (2000VA/1600W)

En sık sunucularınızın ve kritik alıcıların, örneğin tıpta kullanılan cihazların korunması için kullanılır. Çift dönüşüm tasarımı, tüm hassas cihazların güvenli ve istikrarlı bir şekilde korunmasını garanti edebilir. Pillerde depolanan enerjiyi kullanmaz - temiz stabilize çıkış sinüs dalgası (230V +/- %1) verir. Cihaz, zorlu koşullar altında izin verilen daha geniş giriş voltajını benimser.



UPS ORVALDI V3000'in özelliği nedir? Çift voltaj dönüşümü (çevrimiçi, anahtarlama yok) Güç faktörü 0.9 Geniş giriş voltajı aralığı (110-300V AC) Evrensel Raf / Kule tasarımı EKO çalışma modu 6 "bilgisayar" çıkış soketi IEC320 C13 10A ve bir IEC320 C19 16A Giriş güç faktörü düzeltmesi 0,99 Programlanabilir enerji yönetimi çıktıları Acil güç bağlantısı kesme işlevi USB / RS-232 iletişimi mevcut SNMP kartı, AS400 röle kartı

