



Orvaldi VR6K Online Kesintisiz Güç Kaynağı 2U LCD, Sadece Güç Modülü, 6kVA/6kW

5 904006 036849 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-vr6k-online-kesintisiz-guc-ka-ynagi-2u-lcd-sadece-guc-modulu-6kva-6kw>

Price: **4.936,97 zł** gross / 4.013,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHODRMLNI

Product features

Yükseklik	88 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yenileme yanıt süresi	0 ms
USB şarj etme portu	Yes
Seri arayüz	Yes
Genişlik	438 mm
Derinlik	600 mm
Sesli alarmlar	Yes
UPS topolojisi	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	6 kVA
ECO modu	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Nem ölçme aralığı	0 - 95%
Girdi frekansı	46 Hz
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Performans	94 %
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Raf kapasitesi	2U
Soğuk başlangıç	Yes
Gürültü seviyesi	55 decibel
Sesli alarm modları	Pil üzerindeyken alarm
Ekran türü	LCD

SCSI arabirimi	RS-232
Şarj akımı	4 A
Çıkış gücü	6000 W
Ürün rengi	Siyah
Çıktı akımı (THD)	1 %
Zirve faktörü	3:1
Çıkış güç faktörü	1
Verimlilik (Çevrimiçi mod)	93
Otomatik Voltaj Düzenlemeleri	Yes
Üretim voltajı düzenlemeleri	1 %
Üretim sıklığı	50 Hz
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	200 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	300 V
Girdi çalışma voltajı (minimum)	110 V
Dalga biçimi	Sinüs
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes
Ürün ağırlığı	17000 g

Full product description

ORVALDI VR6K ÇEVİRİMİÇİ 2U LCD 6KVA / 6KW

En sık sunucularınızın ve kritik alıcıların, örneğin tıpta kullanılan cihazların korunması için kullanılır. Çift dönüşüm tasarımı, tüm hassas cihazların güvenli ve istikrarlı bir şekilde korunmasını garanti edebilir. Pillerde depolanan enerjiyi kullanmaz - temiz stabilize çıkış sinüs dalgası (230V +/- %1) verir. Cihaz, zorlu koşullar altında izin verilen daha geniş giriş voltajını benimser.



Orvaldi VR6K nedir? Gerçek çift voltaj dönüşümü (anahtarlama yok, çevrimiçi) Çıkış Gücü Faktörü 1 Geniş giriş voltajı aralığı (110-300V AC) Kullanıcı dostu ve kullanımı kolay LCD Raf / Kule yapımı Giriş güç faktörü düzeltmesi 0,99 Enerji tasarrufu için ECO modu (ECO modu) USB / RS-232 iletişimi mevcut Opsiyonel SNMP kartı ve AS400 röle kartı