



Orvaldi VT1K Çevrimiçi Tower UPS, 1000VA/900W, 2x 9Ah Kesintisiz Güç Kaynağı



5 904006 036580 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-vt1k-cevrimici-tower-ups-1000va-900w-2x-9ah-kesintisiz-guc-kaynagi>

Price: **1.029,26 zł** gross / 836,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMKRMMHP

Product features

Yükseklik	220 mm
USB şarj etme portu	Yes
Genişlik	145 mm
Derinlik	282 mm
Sesli alarmlar	Yes
UPS topolojisi	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	1 kVA
Tipik tam dolu yedekleme zamanı	5 min
Pojemność baterii	9 Ah
Pil voltajı	12 V
Girdi frekansı	40 Hz
Soğuk başlangıç	Yes
Sesli alarm modları	Pil üzerindeyken alarm
SCSI arabirimi	RS-232
Desteklenen pil sayısı	2
Çıkış gücü	900 W
Ürün rengi	Siyah
Zirve faktörü	3:1
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	200 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	280 V
Girdi çalışma voltajı (minimum)	120 V

Dalga biçimi

Saf sinüs

Ürün ağırlığı

9800 g

Full product description

ORVALDI VT1K çevrimiçi Kule

Bu model sunucular, kritik iş istasyonları ve kritik (tıbbi) cihazlar için idealdir.



Orvaldi VT1K on-line Tower, hassas cihazlarınızın güvenilir ve istikrarlı bir şekilde korunmasını garanti eden Orvaldi VT on-line serisi güç kaynaklarının çift dönüşümü ile donatılmıştır. Pillerde depolanan enerjiyi kullanmadan zor koşullarda çalışması için izin verilen daha geniş bir giriş voltajını kabul edebilir. Bize temiz, stabilize çıkış sinüs dalgası (230V +/- %1) sunar. Sunucularınız ve kritik alıcılarınız için, örneğin tıpta kullanılan cihazlar için asla bozulmayacak bir korumadır.

ORVALDI VT1K ON-LINE TOWER'ın özelliği nedir?

Çift voltaj dönüşümüne sahiptir (anahtarlama yok, çevrimiçi) 0,9 çıkış gücü faktörü ile donatılmıştır Geniş giriş voltajı aralığı (110-300V AC) Dostu ve kullanımı kolay EKO Modu USB / RS-232 iletişimi mevcut Ayrıca: SNMP kartı ve AS400 röle kartı