



Orvaldi VT3K Çevrimiçi Tower Kesintisiz Güç Kaynağı, 3000VA/2700W, 6x 9Ah



5 904006 036597 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ups-link-komputery/orvaldi-vt3k-cevrimici-tower-kesintisiz-guc-kaynagi-3000va-2700w-6x-9ah>

Price: **2.928,78 zł** gross / 2.381,12 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHMMRMMJN

Product features

Yükseklik	318 mm
Genişlik	190 mm
Derinlik	421 mm
Sesli alarmlar	Yes
UPS topolojisi	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)
Çıkış gücü kapasitesi (VA)	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Pil voltajı	72 V
Girdi frekansı	40 Hz
Otomatik yeniden başlat	Yes
Gürültü seviyesi	55 decibel
Sesli alarm modları	Pil üzerindeyken alarm
Ekran türü	LCD
Desteklenen pil sayısı	6
Çıkış gücü	2700 W
AC çıkış türleri	IEC 320
Ürün rengi	Siyah
Güç faktörü	0.9
Otomatik Voltaj Düzenlemeleri	Yes
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	200 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum)	240 V

Girdi çalışma voltajı (minimum)	220 V
Dalga biçimi	Saf sinüs
Ürün ağırlığı	27.6 g

Full product description

ORVALDI VT3K çevrimiçi Kule

Bu model sunucular, kritik iş istasyonları ve kritik (tıbbi) cihazlar için idealdir. İlk selefinden üç kat daha fazla güce sahiptir.



Orvaldi VT3K on-line Tower, hassas cihazlarınızın güvenli ve istikrarlı bir şekilde korunmasını garanti eden Orvaldi VT on-line serisi güç kaynaklarının çift dönüşümü ile donatılmıştır. Pillerde depolanan enerjiyi kullanmadan zor koşullarda çalışması için izin verilen daha geniş bir giriş voltajını kabul edebilir. Bize temiz, stabilize çıkış sinüs dalgası (230V +/- %1) sunar. Sunucularınız ve kritik alıcılarınız için, örneğin tıpta kullanılan cihazlar için asla bozulmayacak bir korumadır.

ORVALDI VT3K ON-LINE TOWER'ın özelliği nedir?

Çift voltaj dönüşümüne sahiptir (anahtarlama yok, çevrimiçi) 0,9 çıkış gücü faktörü ile donatılmıştır Geniş giriş voltajı aralığı (110-300V AC) Dostu ve kullanımı kolay EKO Modu USB / RS-232 iletişimi mevcut Ayrıca: SNMP kartı ve AS400 röle kartı