



Extralink SFP+ WDM Modülü 10G, 10Gbps 1270/1330nm, Tek Mod, 40km, LC, DOM, Çift



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP--WDM-Modulu-10G--10Gbps-1270-1330nm--Tek-Mod--40km--LC--DOM--Cift>

Price: **383,02 zł** gross / 311,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLSERMMOM

Product features

Yasal Onaylar	FCC
SFP alıcıverici türü	Fiber optik
CD-ROM arayüz tipi	SFP+
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	10000 Mb/s
Fiber kablo çapı destekli	9/125 µm
Maksimum çalışma ısısı	70 °C
Ağ standardı	IEEE 802.3ae
Minimum çalışma ısısı	0 °C
Fiber optik bağlantı	LC
Tek modlu fiber (SMF) destekli	Yes
Dijital Tanılama İzleme (DDM)	Yes
Dalga boyu bölme çoklama (WDM)	Yes
Rx dalga uzunluğu (min)	1330 nm
Tx dalga uzunluğu (min)	1270 nm
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	10GBASE

Full product description

Tek modlu fiber optikler için bir çift 10G WDM 1270/1330 40KM LC DDM SFP modülü

EXTRALINK SFP BIDI alıcı-vericileri, iki yönlü optik veri iletimi (örneğin IEEE 802.3ae tarafından tanımlanan 10GBASE-LR/LW) sağlayan küçük form faktörlü tek modlu SFP modülleridir. SFP optik modülü, alıcı-vericinin cihazı kapatmadan bağlanmasını sağlayan 20 pimli bir SFP konektörü ile donatılmıştır. EXTRALINK SFP BIDI tek modlu optik fiber için tasarlanmıştır ve nominal dalga boylarında, yani 1270 nm veya 1330 nm'de çalışır. Verici bölümü, Uluslararası Güvenlik Standardı IEC-60825 ile uyumlu çok modlu bir DFB kuantum kuyusu kullanır ve alıcı bölümü, optik kafaya monte edilmiş entegre bir InGaAs algılama ön amplifikatörü (IDP) ve bir IC sınırlayıcı güç amplifikatörü kullanır. Tek modlu SFP eki, 9,95 Gb/s ila 10,3Gb/s arasındaki veri hızlarını destekler.



Özel özellikler