



4G Router Teltonika OTD140, LTE Cat 4, 2x 100 Mb/s, PoE girişi, PoE çıkışı, 2x SIM, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/4g-router-teltonika-otd140-lte-cat-4-2x-100-mb-s-poe-girisi-poe-cikisi-2x-sim-ip55>

Price: **558,72 zł** gross / 454,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGMPNFRMMLM

Information:

Teltonika OTD140, zorlu koşullarda güvenilir çalışma için tasarlanmış dayanıklı bir dış mekan LTE Cat 4 routerdir. IP55 sızdırmazlık sınıfına sahip plastik gövde cihazı hava koşullarına karşı korur ve entegre montaj braketini hızlı kurulumu kolaylaştırır. İki SIM yuvası, operatörler arasında kolay geçiş sayesinde bağlantı sürekliliği sağlar; iki Fast Ethernet 10/100 Mb/s portu ise ek cihazların rahatça bağlanmasına olanak tanır. Router, sinyal seviyesini gösteren LED'ler, iki dahili anten ve güçlü Mediatek 580 MHz işlemci ile 128 MB RAM ile donatılmıştır; bu da kararlı ve akıcı çalışma sağlar.

Product features

Yasal Onaylar	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Yükseklik	49.3 mm
Anten tipi	İç
İletişim LED göstergeleri	Durum
Firewall	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	100 mm
Derinlik	235 mm
4G standartları	LTE
Güvenlik algoritması destekli	HTTPS
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	6 W
Wake-on-LAN hazır	Yes
Güç tüketimi	2.5 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Ağ standardı	IEEE 802.3

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	FOTA, SSH, SMS, Arama, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
İşlemci frekansı	580 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	No
VoIP protokolleri	H.323 ve SIP-alg protokol NAT yardımcıları, VoIP paketlerinin doğru yönlendirilmesini sağlar
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	2
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	2
Mobil ağ oluşturma	4G
SIM kart yuvası	Yes
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
ARP saldırı önleme	Yes
ICMP saldırı önleme	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Eternet WAN	Yes
Politika tabanlı yönlendirme	Yes
Port iletimi	Yes
Trafik kontrol	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
SFP WAN	No
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Plastik

Full product description**Teltonika OTD140 - Güvenilir Dış Mekan Yönlendiricisi**

Teltonika OTD140 dış mekan yönlendiricisi, dış mekan kullanımı için güvenilir ve dayanıklı bir cihaza ihtiyaç duyanlar için mükemmel çözümdür. IP55 sızdırmazlık sınıfına sahip özel plastik gövdesi sayesinde hava koşullarına dayanıklı olan OTD140, en zorlu ortamlarda uzun süreli ve stabil çalışmasını sağlar. Entegre montaj braketi yönlendiricinin kurulumunu hızlı ve sorunsuz hale getirir.

**Gelişmiş LTE Cat 4 Bağlantısı**

Teltonika OTD140 yönlendirici, hızlı ve istikrarlı İnternet erişimini garanti eden LTE Cat 4 teknolojisi sayesinde yüksek iletişim performansı sağlar. Cihaz ayrıca diğer ağ cihazlarını rahatça bağlamanıza olanak tanıyan iki adet Hızlı Ethernet 10/100 Mbps bağlantı noktasıyla donatılmıştır. İki SIM kart yuvası, mobil ağ operatörleri arasında kesintisiz geçişe olanak tanıyarak bağlantı sürekliliğini sağlar.

Basit Yönetim ve Yüksek Performans

Teltonika OTD140, bağlantı kalitesini izlemeyi kolaylaştıran sinyal gücü durum LED'lerine sahiptir. İki dahili anten istikrarlı ve güçlü iletişim sağlar. Mediatek 580 MHz işlemci ve 128 MB RAM sayesinde yönlendirici, yoğun yük altında bile verimli ve sorunsuz çalışma sunuyor.