



Teltonika RUT142 Endüstriyel Router, WiFi 4, RS232, 2x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/teltonika-rut142-endustriyel-router-wifi-4-rs232-2x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKFRMMJP

Product features

Yasal Onaylar	CE/RED, UKCA, CB, RCM, FCC, IC, EAC, UCRF, WEEE
Ürün tipi	Industrial router
Yükseklik	25 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	No
Genişlik	113.1 mm
Derinlik	68.6 mm
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Gösterge ışığı	Yes
RS-232 port	1

Oto hissetme	Yes
İşlemci frekansı	580 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Dahili hafıza	128 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
İşlemci mimarisi	MIPS 24Kc
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	1
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR2
Ethernet WAN	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	149.2 g

Full product description

Teltonika RUT142 - zor koşullarda istikrarlı ve güvenli ağ bağlantıları sağlayan kompakt bir endüstriyel yönlendirici.

Gelişmiş Wi-Fi 4 özellikleri, Hızlı Ethernet bağlantı noktaları ve RS232 seri bağlantı noktasıyla donatılmış bu kompakt yönlendirici, her türlü endüstriyel ağ için mükemmel çözümdür. Sadece sağlam bir performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zorlu çalışma koşullarına karşı da yüksek direnç sunuyor.



Dayanıklı ve kompakt tasarım

Teltonika RUT142, dayanıklılık ve mekanik hasara karşı dayanıklılık sağlayan, alüminyumdan yapılmış muhafazaya sahip endüstriyel bir yönlendiricidir. IP30 koruma derecesine sahip bu yönlendirici, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir. Kompakt boyutları DIN rayına kurulumu kolaylaştırır ve 3 pinli endüstriyel konnektör hızlı ve basit bağlantıya olanak tanır.



Gelişmiş ağ özellikleri ve güvenlik

Wi-Fi 4 teknolojisiyle donatılmış Teltonika RUT142 yönlendirici, 300 Mbps'ye varan hızlarda istikrarlı kablosuz bağlantılar sağlar. WPA3, AES-CCMP ve SSH gibi güvenlik standartlarının desteklenmesi, ağınızın yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlar. Ek olarak yönlendirici, ağ esnekliği ve verimliliği sağlayan IEEE 802.11k/r/s/v gibi çeşitli iletişim protokollerini destekler.



Çok yönlü ve entegrasyonu kolay

Teltonika RUT142 yönlendirici, çeşitli endüstriyel cihazlarla kolay entegrasyona olanak tanıyan 2x Hızlı Ethernet bağlantı noktasına (RJ45) ve bir RS232 seri bağlantı noktasına sahiptir. Router, Modbus MQTT ağ geçidi gibi protokollere verdiği destek sayesinde verilerin güvenli ve güvenilir bir şekilde sunucuya aktarılmasına olanak sağlar. Ayrıca yerleşik MediaTek işlemci ve 256 MB RAM, sorunsuz çalışmayı ve hızlı veri işlemeyi sağlar.