



**Teltonika RUT206 |
Endüstriyel LTE Yönlendirici |
4G/LTE Cat.4, 2x LAN 100Mb/s
WiFi 2.4GHz, RMS**



4 779051 842049 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/teltonika-rut206-endustriyel-lte-yonlendirici-4g-lte-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rms>

Price: **599,03 zł** gross / 487,02 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHJKNLRMMMI

Information:

Teltonika RUT206, zorlu koşullarda hızlı ve kararlı bağlantı sağlayan endüstriyel bir LTE yönlendiricisidir. 4G/LTE Cat.4 desteğiyle 150 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızlarına ulaşır; bu sayede video izleme, IoT ve M2M sistemlerinde etkili şekilde kullanılır. 2 adet 100 Mb/s LAN portu ve Wi-Fi 2,4 GHz ile kablolu ve kablosuz bağlantılarda esneklik sunar. RMS platformu desteği, uzaktan izleme, yapılandırma ve teşhis imkânı sağlar. -40°C ile +75°C arasındaki geniş çalışma aralığı, fabrikalarda, depolarda ve araçlarda güvenilirlik garanti eder.

Product features

Çalışma nemi	10 - 90%
Ürün tipi	Industrial router
Yükseklik	25 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	Yes
Genişlik	83 mm
Derinlik	83 mm
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 75 °C
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	32 MB

Çalışma ısısı aralığı	-40 - 75 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Gösterge ışığı	Yes
RS-232 port	1
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
RS-485 bağlantı noktası	1
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
İşlemci frekansı	580 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Mobil ağ oluşturma	4G
SIM kart yuvası	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
İşlemci Çekirdek Sayısı	1
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	3
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR2
DMZ desteği	Yes
Eternet WAN	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
3G/4G USB modem uyumluluğu	Yes
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	132 g

Full product description

Teltonika RUT206 - Endüstriyel LTE Yönlendirici

Teltonika RUT206, endüstriyel ortamlarda hızlı ve istikrarlı bağlantı sağlayan endüstriyel bir LTE (Uzun Vadeli Evrim - geniş bant veri teknolojisi) yönlendiricidir. 4G/LTE Cat.4 desteği ile 150 Mbps'ye kadar indirme ve 50 Mbps'ye kadar yükleme veri aktarımı sağlar. Yönlendirici, kablolu ve kablosuz bağlantılar için esneklik sağlayan 2 adet 100Mbps LAN portu (Yerel Alan Ağı) ve 2.4GHz Wi-Fi ile donatılmıştır.



Güçlü LTE bağlantısı

Teltonika RUT206, yüksek hızlı internet erişimi için 4G/LTE Cat.4'ü destekleyerek 150 Mbps'ye kadar indirme hızları ve 50 Mbps'ye kadar yükleme hızları sağlar. Bu teknoloji ile cihaz, gerçek zamanlı video izleme, IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemleri ve M2M (Makineden Makineye iletişim) gibi yüksek veri hızları gerektiren uygulamalar için idealdir. LTE yönlendiricinin yoğun veri trafiğini yönetebilmesi, onu dinamik endüstriyel ortamlarda vazgeçilmez kılıyor.



İki LAN ve Wi-Fi bağlantı noktası

Yönlendirici, kablolu ağdaki cihazlara istikrarlı bağlantılar sağlayan 2 adet 100Mbps LAN bağlantı noktasına sahiptir. Ayrıca 2.4GHz Wi-Fi, bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi diğer cihazlara kablosuz veri iletimi sağlar. Bu şekilde Teltonika RUT206, bağlantılarda esneklik sağlayarak ağdaki çeşitli cihazlarla kolay entegrasyon sağlar



RMS üzerinden uzaktan yönetim

Teltonika RUT206, yönlendirici durumunun izlenmesine ve cihazın fiziksel müdahale olmadan yapılandırılmasına olanak tanıyan RMS (Uzaktan Yönetim Sistemi) platformuyla uyumludur. Uzaktan yönetim, özellikle farklı konumlara dağılmış cihazlar için kullanım kolaylığını ve verimliliğini artıran gerçek zamanlı performans izleme, ayarların yapılandırılması ve cihazın tanınmasını sağlar.



Zorlu koşullara karşı direnç

Teltonika RUT206, zorlu endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yönlendirici -40°C ila 75°C sıcaklık aralığında çalışarak zorlu ortamlardaki sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır. Sağlamlık, cihazın fabrikalarda, depolarda, nakliye araçlarında ve standart cihazların arızalanabileceği diğer yerlerde güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.

