



Profesyonel Endüstriyel 4G LTE Router Teltonika RUT901, Cat.4, WiFi, Çift SIM, 1x WAN, 3x LAN, DIN Ray Montajı



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/profesyonel-endustriyel-4g-lte-router-teltonika-rut901-cat4-wifi-cift-sim-1x-wan-3x-lan-din-ray-montaji>

Price: **596,73 zł** gross / 485,15 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKSHRMMMN

Product features

Yükseklik	50 mm
Anten tipi	External
Firewall	Yes
Genişlik	110 mm
Derinlik	100 mm
4G standartları	LTE
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
RAM tipi	DDR2
Sürücü türü	Cellular network router
Uyumluluk sertifikaları	CB
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
RAM kapasitesi	0.128 GB
VPN desteği	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C

Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	0.58 GHz
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Veri ağı	3G
SIM kart sayısı	2
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	4
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Anten bağlayıcı tipi	SMA/RP-SMA
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	297 g

Full product description

Teltonika RUT901 endüstriyel yönlendirici

Teltonika RUT901, öncüllerinin - Teltonika Networks endüstriyel yönlendiricileri - RUT950 ve RUT951'in en iyi özelliklerini kullanır. Teltonika RUT901, IoT uygulamaları için Wi-Fi bağlantısına sahip profesyonel, endüstriyel bir 4G LTE yönlendiricidir. 2,4 GHz bandında ve IEEE 802.11b/g/n standardında bir Wi-Fi kablosuz ağında çalışır. 4 Ethernet portu vardır. LTE modem, aşağı bağlantıda 100 Mbps'ye kadar ve yukarı bağlantıda 50 Mbps'ye kadar bant genişliği sunar. Cihaz dayanıklıdır, alüminyum kasa ile korunur. LTE yönlendirici, geniş bir sıcaklık aralığında ve zorlu çalışma koşullarında yüksek mobil iletişim performansı ile karakterize edilir.



4G LTE kablosuz ađ, Wi-Fi ve çift SIM

Cihaz, çok çeşitli IoT çözümlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı için çift SIM 4G hücresel bağlantı, Wi-Fi ve 4 Ethernet arayüzü ile donatılmıştır.



Çoklu otomasyon senaryoları ve yüksek düzeyde güvenlik

RUT901, profesyonel uygulamalar için özelleştirme seçenekleri, otomasyon özellikleri ve çözümlerinizi için en üst düzeyde güvenlik sunan RutOS tarafından desteklenmektedir. Teltonika Networks Uzaktan Yönetim Sistemi (RMS) ile uyumluluk, güvenli uzaktan yönetim sağlayarak zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.



Yedek bağlantı

Kullanılabilir bir yedek bağlantıya otomatik WAN geçişi, ağ sürekliliğini sağlar ve kesinti süresini ortadan kaldırır.



Standart kit şunları içerir:

- Yönlendirici RUT901
- 9 W güç adaptörü
- 2 x LTE anteni (SMA erkek)
- 2 x WiFi anteni (RP-SMA erkek)
- Ethernet kablosu (1,5 m)
- Adaptör SIM'i
- Hızlı başlangıç Kılavuzu
- RMS broşürü
- paket



ROUTER RUT901



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)