



TELTONIKA RUT956 LTE ROUTER, DUAL SIM, 4X FE, GNSS RUT956 200000



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/teltonika-rut956-lte-router-dual-sim-4x-fe-gnss-rut956-200000>

Price: **1.036,79 zł** gross / 842,92 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOQERMMJQ

Product features

Yükseklik	50 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Evet
USB şarj etme portu	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
Genişlik	220 mm
Derinlik	100 mm
Güvenlik algoritması destekli	HTTPS
Sürücü türü	Cellular network router
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
RAM kapasitesi	0.128 GB
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
İletişim seri bağlantı noktaları	2
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Montaj türü	DIN-rail
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	0.58 GHz

Web-tabanlı yönetim	Yes
Ethernet LAN veri transfer hızı	100 Mb/s
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Gömülü GNSS	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
SCSI arabirimi	RS-232
Veri ağı	2G
SIM kart sayısı	2
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	5
Pazar konumlandırması	Industrial
Ürün rengi	Siyah
Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS)	Yes
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Port iletimi	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Konum belirleme	Yes
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	287 g

Full product description

Teltonika RUT956 endüstriyel yönlendirici

Teltonika RUT956, 4G LTE, Wi-Fi ve kablolu bağlantı seçeneklerini çift SIM standardında birleştiren ve ayrıca GNSS işlevleri sunan endüstriyel bir yönlendiricidir. Cihaz, çok çeşitli IoT çözümlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı için çift SIM 4G hücresel bağlantı, Wi-Fi ve 4 Ethernet arayüzü ile donatılmıştır.

RUT956 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

İş devamlılığı

Otomatik WAN yük devretme, ana bağlantı kopsa bile çözümün sürekliliğini sağlar.



Çoklu arayüzler

Seri iletişim arayüzleri, daha eski cihazlar dahil olmak üzere daha fazla cihazın çözüm ekosistemine entegrasyonunu sağlar. Gelişmiş RutOS özelliklerine sahip dijital ve analog I/O, donanım kontrolünü, otomasyonu ve olay bildirimini kolaylaştırır.



Gelişmiş yazılım özellikleri

Teltonika RUT956, Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT ve birçok VPN dahil olmak üzere gelişmiş endüstriyel yazılım özelliklerine sahiptir.



Standart kit şunları içerir:

- Yönlendirici RUT956

- 9 W güç adaptörü
- 2 x LTE anteni (SMA erkek)
- 2 x WiFi anteni (RP-SMA erkek)
- GNSS anteni (kendinden yapışkanlı, SMA erkek, 3m kablo)
- RS485 bağlantı bloğu
- G / Ç bağlantı bloğu
- Ethernet kablosu (1,5 m)
- Adaptör SIM'i
- RMS broşürü
- Hızlı başlangıç Kılavuzu
- paket

 ROUTER RUT956	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)
 2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)	 GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)	 RS485 CONNECTOR BLOCK
 I/O CONNECTOR BLOCK	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT