



Endüstriyel 4G LTE Router Teltonika RUTM11, Cat 6, 4x GbE, GNSS, Wi-Fi 5, Çift SIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/endustriyel-4g-lte-router-teltonika-rutm11-cat-6-4x-gbe-gnss-wi-fi-5-cift-sim>

Price: **1.221,11 zł** gross / 992,77 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOORDRMNL

Product features

Yükseklik	44.2 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yönlendirme protokolü	BGP
Tasdik yöntemi	Önceden paylaşılan anahtar, dijital sertifikalar, X.509 sertifikaları, TACACS+, Radius, IP ve giriş denemeleri engelleme, zaman tabanlı giriş engelleme, yerleşik rastgele şifre oluşturucu
Firewall	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	Port yönlendirme, trafik kuralları, özel kurallar
Genişlik	115 mm
Derinlik	95.1 mm
4G standartları	LTE
Priz türü	Tip E
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi (maksimum)	12.3 W
Wake-on-LAN hazır	Yes
Güç tüketimi	3.9 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Auto MDI/MDI-X	Yes

Flash bellek	256 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
İşlemci frekansı	880 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
VoIP protokolleri	H.323 ve SIP-alg protokol NAT yardımcıları, VoIP paketlerinin doğru yönlendirilmesini sağlar
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Dahili hafıza	256 MB
WAN bağlantı noktası sayısı	1
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	4
Mobil ağ oluşturma	4G
SIM kart yuvası	Yes
USB versiyonu	2.0
İşlemci	MIPS 1004Kc
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Depolama ortamı	Flash
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR3
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
ARP saldırı önleme	Yes
ICMP saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
Trafik kontrol	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
SFP WAN	No
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Ürün ağırlığı	460 g

Full product description

Teltonika RUTX11 - Zorlu kullanıcılar için Endüstriyel 4G LTE Router

Teltonika RUTX11, rakipsiz performans ve ağını yönetmeyi kolaylaştıracak çok çeşitli özellikler sunan endüstriyel bir 4G LTE yönlendiricisidir. Çift SIM, LTE Cat 6 desteği, WiFi 5 ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle bu yönlendirici, uzaktan izleme ve kontrol için ideal bir çözümdür.



Hızlı ve istikrarlı 4G LTE bağlantısı

Teltonika RUTX11 router, 4G LTE Cat 6 teknolojisi sayesinde indirmede 300 Mbps'ye, göndermede ise 50 Mbps'ye varan hızlarla güvenilir bir bağlantı sağlıyor. Çift SIM işlevi sayesinde cihaz, herhangi bir durumda otomatik olarak ikinci SIM karta geçiş yapıyor. zayıf bir sinyal veya veri limitinin aşılması. Bu, bağlantı kararlılığını sağlar ve endüstriyel ortamlarda çok önemli olan ağ kesintisi riskini en aza indirir.



Gelişmiş ağ protokolleri desteği

Teltonika RUTX11, ağ yönetiminde esnekliği garanti eden TCP, UDP, ICMP, pppoe ve VRRP dahil olmak üzere çok çeşitli protokolleri destekler. Güvenlik duvarı, bağlantı noktası yönlendirme ve VPN işlevleri sayesinde yönlendirici, yüksek düzeyde güvenlik sağlarken yapılandırmayı ihtiyaçlarınıza tamamen uyarlamaya olanak tanır. Ieee 802.3, ieee 802.3u ve 802.3az desteği, güç tüketimini ve bağlantı performansını optimize etmenize olanak tanır.



Kapsamlı kablosuz işlevsellik

Teltonika RUTX11 LTE yönlendirici, 867 Mbps'ye kadar veri aktarım hızlarına olanak tanıyan MU-MIMO'lu WiFi 5'i destekler. Çift bant ve erişim noktası sayesinde hem 2,4 GHz hem de 5 GHz bantlarını kullanabilirsiniz, bu da kablosuz ağın menzilin ve performansını önemli ölçüde artırır. Kablosuz ağ ve hızlı dolaşım gibi özellikler, bağlantınızı kaybetmeden cihazınızla sorunsuz bir şekilde hareket etmenize olanak tanır.



Kapsamlı yönetim ve izleme seçenekleri

RUTX11, tüm yönlendirici işlevlerini kolayca yönetmenize olanak tanıyan sezgisel bir WebUI arayüzü ile donatılmıştır. SNMP, MQTT, DHCP ve e-postadan SMS'e ve SMS'den e-postaya destek, cihaz durumunun uzaktan izlenmesine ve uyarı ve bildirimlerin yapılandırılmasına olanak tanır. Ek olarak, 717 MHz saat hızına sahip dört çekirdekli ARM Cortex A7 işlemci ve 256 MB DDR3 RAM, en zorlu uygulamaları bile karşılayacak performansı garanti ediyor.

