



Teltonika TRB256 IoT Geçidi, 4G LTE, 1x RJ45 100Mb/s, RS232, RS485



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/4g-lte-1x-rj45-100mb-s-rs232-rs485>

Price: **506,87 zł** gross / 412,09 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJIRMLOP

Product features

Yükseklik	25 mm
Anten tipi	External
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Tasdik yöntemi	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	Yes
Genişlik	83 mm
Derinlik	74.2 mm
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
DC girdi voltajı	9 V
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Güvenlik	CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
RS-232 port	1
Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Reset tuşu	Yes

Yönetim protokolleri	WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Aynı anda kullanılabilen SIMkart adedi	2
Uluslar arası koruma kodu	IP30
SCSI arabirimi	RS-232
SIM kart yuvası	Yes
SIM kart türü	MiniSIM
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
Anten bağlayıcı tipi	R-SMA
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Kontrol paneli	No
Ürün ağırlığı	165 g

Full product description

Çok Yönlü WAN Arayüzleri

TRB256, giriş/çıkış (G/Ç), RS232, RS485 ve Ethernet bağlantı noktası gibi çeşitli WAN arayüzleriyle donatılmıştır. Bu arayüzler sayesinde cihaz birçok farklı sistem ve cihazla entegre edilebilmekte, esneklik ve uyumluluk en üst düzeyde sunulmaktadır.

Her Zaman Açık Bağlantı için Çift SIM Kart

TRB256 LTE M1/NB-IoT Ağ Geçidinin en önemli avantajlarından biri, sürekli ve güvenilir bağlantı sağlayan çift SIM işlevidir. Bu işlev sayesinde yönlendirici, sinyal kaybı durumunda SIM kartlar arasında otomatik olarak geçiş yapar ve bu da her zaman kesintisiz iletişimi garanti eder.

450 MHz Frekans Bandı Desteği

TRB256'nın benzersiz bir özelliği 450 MHz frekans bandını desteklemesidir. Bu frekans, standart frekanslara kıyasla daha iyi LTE sinyal penetrasyonu sağlar ve bu yönlendiriciyi M2M (makineden makineye) uygulamaları için ideal bir çözüm haline getirir. Bu sayede TRB256, en zorlu koşullarda bile bağlantıların güvenilirliğini ve stabilitesini sağlar.