



Teltonika Anahtar TSF010, 5x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-anahtar-tsf010-5x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **141,12 zł** gross / 114,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKGRMMKO

Product features

Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	28 mm
Girdi voltajı	7 V
Genişlik	113 mm
Derinlik	50 mm
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	1.5 W
Güç tüketimi	1 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
DIN ray monteleme	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2048 entries
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Güç kaynağı dahil	No

Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	5
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	142 g

Full product description

Teltonika TSF010 - endüstriyel uygulamalar için sağlam ve güvenilir bir anahtara ihtiyaç duyan şirketler için mükemmel bir çözüm.

5 Hızlı Ethernet bağlantı noktasıyla donatılan bu anahtar, yalnızca yüksek performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda alüminyum muhafazası ve IP30 koruması sayesinde olağanüstü dayanıklılık da sunuyor. Basit DIN rayı kurulumu, Teltonika TSF010'u zorlu ortamlarda ağ yönetimi için mükemmel seçim haline getirir.



Düz tasarım ve DIN rayına montaj

Teltonika TSF010, en dar alanlara dahi kolaylıkla yerleştirilebilmesini sağlayan düz tasarımıyla öne çıkıyor. DIN rayına entegre montaj, cihazın kontrol panolarına ve diğer endüstriyel kurulum konumlarına hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlar. Bu sayede yerden tasarruf edebilir ve kurulum süresini en aza indirebilirsiniz.



Güvenilir bağlantı ve performans

5 Hızlı Ethernet RJ45 bağlantı noktasıyla donatılmış bu yönetilmeyen anahtar, bağlantı noktası başına 100 Mb/s'ye varan hızlarla istikrarlı ağ bağlantıları sağlar. IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x ve 802.3ab standartlarını destekleyen yönetilmeyen anahtar, yüksek performansı ve çeşitli ağ cihazlarıyla uyumluluğu garanti eder. Bu, endüstriyel koşullarda ağ çalışmasının düzgün bir şekilde sürdürülmesi için ideal bir çözümdür.



Dayanıklılık ve enerji tasarrufu

Alüminyumdan yapılmış muhafaza ve IP30 koruma seviyesi, Teltonika TSF010'u mekanik hasarlara ve zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklı kılar. Bu anahtar, maksimum 1,5W'lık düşük güç tüketimiyle karakterize edilir; bu da enerji tasarrufu ve daha düşük işletme maliyetleri anlamına gelir. Güvenilirlik ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.