



Teltonika TSW030 Anahtarı, 8x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw030-anahtari-8x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **172,80 zł** gross / 140,49 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJMRMMPK

Product features

Yasal Onaylar	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM, FCC, IC, CB Standards EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
Güç kaynağı	şebeke elektriği
İletişim LED göstergeleri	LAN
Raf montajı	No
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
DIN ray monteleme	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
DC girdi voltajı	7 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Reset tuşu	Yes
Web-tabanlı yönetim	No
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2048 entries
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No

Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	8
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No

Full product description

Yenilikçi Teltonika Anahtarı TSW030 8x RJ45 - Mükemmel Ağ Çözümünüz

Teltonika Switch TSW030, her türlü altyapıda güvenilirlik ve performans sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir ağ cihazıdır. 8 adet 100Mbps RJ45 bağlantı noktası ve IP30 koruma sınıfıyla bu yönetilmeyen anahtar, hem küçük işletmeler hem de büyük kuruluşlar için mükemmel seçimidir.



Rakipsiz Performans ve Güvenilirlik

Teltonika Switch TSW030, hızlı ve sorunsuz veri işlemeyi garanti eden 20 Gbit/s'lik bir yönlendirme/anahtarlama bant genişliği sunar. IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3x iletişim standartlarıyla uyumluluk sayesinde cihaz, çeşitli Ethernet ağlarıyla tam uyumluluk sağlar.

Optimal Teknik Parametreler

8 Hızlı Ethernet bağlantı noktasıyla (10/100) donatılan Teltonika Switch TSW030, adres tablosunda 2048 giriş sunarak ağ bağlantılarının esnek yönetimine olanak tanır. Bu çözüm, hızlı ve verimli veri aktarımının çok önemli olduğu uygulamalar için idealdir.

Enerji Tasarrufu ve Güç Esnekliği

Teltonika Switch TSW030, 7 ila 57 V arasında geniş bir DC giriş voltajı aralığında çalışır, bu da yüksek esneklik sağlar ve çeşitli çalışma ortamlarında kullanılabilir. Bu, anahtarın yalnızca verimli olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda enerji açısından da verimli olmasını sağlar, bu da daha düşük işletme maliyetleri anlamına gelir.



Kolay Entegrasyon ve Düşük Bakım

Yönetilmeyen anahtar tipi, Teltonika TSW030'un yapılandırılmasının ve kullanımının son derece basit olduğu ve karmaşık kurulum ve yönetim ihtiyacını ortadan kaldırdığı anlamına gelir. Bu, gelişmiş yapılandırmaya ihtiyaç duymadan ağa basit ve hızlı erişime değer veren kullanıcılar için ideal bir çözümdür.