



Teltonika TSW100 PoE Anahtarı, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw100-poe-anahtari-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **283,97 zł** gross / 230,87 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFQHPHMMJL

Product features

Yasal Onaylar	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EMC (Draft): EN 301 489-1/-19/-52 EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11. Radio: EN 300 511, EN 301 908-1/-2/-13
Yükseklik	32 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Genişlik	115 mm
Derinlik	95 mm
Paket ara belleği	0.128 MB
Güç tüketimi (maksimum)	129 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	7 V
Çalışma ısısı aralığı	-40 ile 75 °C
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	120 W
Jumbo çerçeveler	9216
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W

Ürün rengi	Mavi
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5

Full product description

Teltonika TSW100 - endüstriyel, yönetilmeyen PoE anahtarı, 4 PoE bağlantı noktası, 802.3af / at, güç 60 W

TSW100 , Teltonika Networks'ün ilk endüstriyel yönetilmeyen anahtarıdır. **Dördü IEEE802.3af ve IEEE802.3at Ethernet üzerinden Güç (PoE)** destekleyen **beş Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla** donatılmıştır. Bu sağlam anahtar, hem veri hem de güç için güvenilir bir bağlantı sağlamanın gerekli olduğu yüksek kapasiteli profesyonel uygulamalar için idealdir.



Endüstriyel uygulamalar için PoE anahtarı

TSW100 anahtarının kullanılması, **bağlantı noktası başına 30 watt'a** kadar güç sağlayan ve güç kaynağıyla ilişkili maliyetleri azaltan güç kaynağının merkezileştirilmesini sağlar. Cihaz, **Ethernet 10/100/1000 Mb / s bağlantı noktaları sunar** . Anahtar, **-40 ° C ila + 75 ° C arasında** geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir, bu da onu endüstriyel Ethernet ağları için yüksek verimle ekonomik bir çözüm haline getirir.

