



Teltonika TSW101 PoE+ Anahtarı, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



4 779051 840113 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw101-poe-anahtari-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **267,83 zł** gross / 217,75 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKSGRMMLO

Product features

Yasal Onaylar	CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	95 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Güç
Genişlik	115 mm
Derinlik	32 mm
Güç tüketimi (maksimum)	2.31 W
Güç tüketimi	0.64 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	851762
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
10G desteği	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	120 W
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Uluslararası koruma kodu	IP30

Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Metalik
Güç bağlantısı	Terminal bloğu (2 pin)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
Ürün ağırlığı	354 g

Full product description

Teltonika TSW101 - endüstriyel, yönetilmeyen PoE+ anahtarı, 4 PoE bağlantı noktası, 802.3af/at, 60 W güç

Teltonika TSW101 endüstriyel anahtar - tüm otomotiv bağlantı ihtiyaçlarınız için mükemmel yol arkadaşı. Besleme voltajı aralığı, aracınızın güç çıkışına uyacak şekilde tasarlanmıştır ve aracınızın onu doğrudan ve ek adaptörler olmadan çalıştırmasını sağlar. Öte yandan, bu anahtarın PoE+ yetenekleri, bu cihazın diğer cihazlara güç vermesini sağlayarak ek adaptör ihtiyacını ortadan kaldırır.



Teltonika TSW101'in temel özellikleri

- Araç içi çözümler için ideal
- 802.3af ve 802.3at standartlarını destekleyen 4 PoE+ bağlantı noktası
- 1000 Mbps'ye kadar hızlara sahip 5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- Endüstriyel tasarım ve dayanıklı alüminyum gövde
- PoE için voltaj aralığı 9-30V
- Tak-Çalıştır - Kurulum gerektirmez



Gigabit ve PoE+ bağlantı noktaları

Bu yönetilmeyen anahtar, çözümünüzdeki diğer cihazlara güç sağlamak için dördü IEEE802.3af ve IEEE802.3at PoE+ standartlarını destekleyen 5 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahiptir. Araç güç çıkışları için standart olan en iyi 12V ve 24V noktalarına ulaşan 2 pinli bir DC jakı ve 9-30 VDC aralığından güç alır.



Kolay montaj ve dayanıklı gövde

TSW101, DIN rayına ve yüzeye montaja sahip kompakt (115 x 32 x 95 mm) bir tak-çalıştır cihazdır, bu da onu kullanıcı dostu ve kurulumu kolay hale getirir. Diğer Teltonika iletişim cihazları gibi, bu anahtar da zorlu ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Titreşim direnci, -40°C'den 75°C'ye kadar sıcaklık direnci ve dayanıklı alüminyum muhafaza, bu cihazın güvenilirliğini artırır.

