



Teltonika TSW200 PoE+ Anahtar, 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw200-poe-anahtar-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Price: **365,75 zł** gross / 297,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGJKOKRMMLM

Product features

Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	132 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Duvara monte	Yes
Genişlik	95.1 mm
Derinlik	44.2 mm
Paket ara belleği	0.128 MB
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	106 W
Güç tüketimi	1.8 W
DIN ray monteleme	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	7 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	240 W
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Uluslararası koruma kodu	IP30
Güç kaynağı dahil	No

Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Ethernetten güç (PoE)	57 V
Ürün rengi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	456 g

Full product description

TSW200 - Teltonika Networks'ten endüstriyel yönetilmeyen anahtar

TSW200, IEEE802.3af ve IEEE802.3at Power-over-Ethernet standartlarını destekleyen sekiz Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip Teltonika Networks teklifindeki ilk anahtardır. Artık daha fazla cihazı bağlayabilir ve 240 W güç bütçesiyle aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bu yönetilmeyen anahtar yapılandırma gerektirmez, bu nedenle çözümü yüklemek için gereken zaman ve kaynaklar minimum düzeydedir. Bu anahtarın tak ve çalıştır tasarımı, birden çok IP kamera, satış noktası (POS) sistemi, erişim noktası veya diğer PoE+ uyumlu cihazları dakikalar içinde İnternete bağlamanıza ve gereksiz kabloları azaltmanıza olanak tanır.



Teltonika TSW200'ün temel özellikleri

- Uzun menzilli fiber optik iletişim için 2 SFP bağlantı noktası
- 802.3af ve 802.3at standartlarını destekleyen 8 PoE+ bağlantı noktası
- 1000 Mb/s'ye varan hızlara sahip 8 Gigabit Ethernet bağlantı noktası
- Endüstriyel tasarım ve dayanıklı alüminyum gövde
- 240 W'a kadar PSE'de toplam güç bütçesi
- Tak-Çalıştır - Kurulum gerektirmez
- DIN rayı ve yüzeye montaj seçenekleri



PoE+ ve SFP bağlantı noktalarına sahip Gigabit bağlantı noktaları

Bu yönetilmeyen anahtar, çözümünüzdeki diğer aygıtlara güç sağlamak için 8 IEEE802.3af ve IEEE802.3at PoE+ Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahiptir. TSW200 ayrıca uzun mesafeli fiber optik iletişim için 2 SFP bağlantı noktası ile donatılmıştır.



Kolay montaj ve dayanıklı gövde

Teltonika TSW200, olumsuz koşullara ve keskin sıcaklık aralıklarına dayanıklı, sağlam ve dayanıklı bir yapı ile karakterize edilir. Kolay kurulum için duvara ve DIN rayına montaj seçenekleriyle birlikte gelir. Böylece bu anahtar, güvenilir bir veri ve güç bağlantısı gerektiren geniş bantlı,

uzak uygulamalara sahip neredeyse tüm kurumsal, ticari veya endüstriyel senaryolara uyacaktır.

