



Totolink EX1200T WiFi Sinyal Güçlendirici, AC1200, Çift Bant, 1x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



6 952887 404096 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/totolink-ex1200t-wifi-sinyal-guclendirici-ac1200-cift-bant-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **114,99 zł** gross / 93,49 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNKGPHQMRMPQ

Product features

Çalışma nemi	5 - 95%
Yükseklik	66 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	117 mm
Derinlik	72 mm
Giriş akımı	0.1 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Aktarım hızı (Mb/sn)	1167 Mb/s
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
SSID Yayını	Yes
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1167 Mbit/s
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
Reset tuşu	Yes

Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Anten sayısı	2
RJ-45 port sayısı (iletici)	1
Ürün rengi	Siyah
Ana bilgisayar arabirimi	RJ-45
Maksimum transfer mesafesi	40 m
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Tip	Network transmitter & receiver

Full product description

EX1200T - AC1200 çift bantlı Wi-Fi tekrarlayıcı

1. IEEE 802.11a / b / g / n / ac ile uyumludur.
2. Tek bantlı Wi-Fi'nizi çift bantlı Wi-Fi'ye dönüştürün.
3. **1167 Mb / s'ye** kadar maksimum iletim hızı (**5G: 867 Mb / s, 2.4G: 300 Mb / s**)
4. Geniş kapsama alanı için 2 harici 5dBi anten
5. Akıllı telefon üzerinden hızlı ve kolay kurulumu destekler.
6. WPS düğmesiyle hızlı dalga uzatma desteği
7. Akıllı LED ışık, bağlantı durumunu görsel olarak gösterir
8. 2 çalışma modunu destekleyin: AP ve Tekrarlayıcı modu.
9. Genleşme civatalarının tasarımı yerden tasarruf sağlar.



Çift frekanslı kablosuz hız

Menzil **geniřletici EX1200T**, **kablosuz standart 802.11ac ile uyumludur** ve aynı anda her iki bantta **1167 Mb / s'ye** (AC1200) kadar sinyal iletimini mümkün kılar.



En uygun kurulum yerini belirleyin

EX1200T'deki LED sistemi, kullanıcıların cihazı kolayca tanımlayıp en uygun konuma kurmasına yardımcı olmak için kaynaktan alınan sinyalin gücünü size söyler. Tüm soketlerle uyumlu ve kompakt bir boyuta sahip bir braketle donatılmış olan kullanıcılar, artık çok fazla yer kaplamadan endişelenmeden cihazı dairenin herhangi bir yerine kurabilirler.