



Totolink SW16 Anahtar, 16x RJ45 100Mb/s, Rack Montaj, Yönetilmeyen



6 952887 400173 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/totolink-sw16-anahtar-16x-rj45-100mb-s-rack-montaj-yonetilmeyen>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXFLISERMMLJ



Product features

Çalışma nemi	Yüzde 5 - 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
DIN ray monteleme	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	3.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
Adres tablosu boyutu	4096 entries
Güç kaynağı dahil	Yes

Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	16
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	No

Full product description

TOTOLINK SW16 - yönetilmeyen, 16 bağlantı noktalı anahtar

Totolink SW16 , 10/100 Mbps'de **16 RJ-45 bağlantı noktası** sunan **16** bağlantı noktalı bir Hızlı Ethernet anahtardır. Tüm bağlantı noktaları, anahtarın bağlı cihazların türüne göre yapılandırılmasına olanak tanıyan, kablolama sorunlarını ortadan kaldıran ve kurulum süresini azaltan otomatik MDI / MDIX'i destekler. Anahtar, bir tak ve çalıştır aygıtı olarak çalışır ve her bağlantı noktası genel veya yukarı bağlantı olarak işlev görebilir. Bağlantı noktası ayrıca normal veya çapraz bir kablo kullanılarak bir sunucuya, hub'a veya anahtara bağlanabilir.



Özellikleri:

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3x standartlarına uygundur
- 16 porta sahiptir 10/100 Mb / s
- Tam çift yönlü mod için IEEE 802.3x akış kontrolünü ve yarı çift yönlü mod için geri basıncı destekler
- MAC adresini ve MAC otomatik yaşlanmasını destekler
- Gücü, bağlantıyı ve etkinliği izlemek için LED göstergeler
- Plastik muhafaza, duvara montaj veya masaüstü ayarı
- Harici güç kaynağı



Esnek ve hızlı

Tüm bağlantı noktalarındaki Otomatik MDI / MDI-X geçiş seçeneği, bir bağlantının düz veya çapraz bağlantı gerektirip gerektirmediğini otomatik olarak kontrol etmeye yardımcı olur. Bu bağlantı noktaları, ağınıza bağlı her cihaz için mümkün olan maksimum hızı sağlamak için 10BASE-T ve 100BASE-TX arasında otomatik olarak güç anlaşması yaparak ağ hızını algılar.



Çoklu bağlantılar ve basit kullanım

Anahtarın çalışması çok basit. Kablo türü hakkında endişelenmenize gerek yok, sadece anahtarı takın ve bitirdiniz. Bu cihaz, kablo bağlantılarına göre ev ağınıza daha fazla cihazla genişletmenize olanak tanır. Normal bir Ethernet kablosuyla on beşe kadar cihaz ekleyebilirsiniz.

