



TP-Link Archer C1200 WiFi Modem, AC1200, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-c1200-wifi-modem-ac1200-dual-b-and-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **184,29 zł** gross / 149,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJFRMLOI

Product features

Yasal Onaylar	CE, RoHs
Çalışma nemi	5 – 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	33 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80 : -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
USB şarj etme portu	Yes
Firewall	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Duvara monte	Yes
Genişlik	243 mm
Derinlik	168 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)

Paket ağırlığı	970 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	2
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
VPN desteği	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	240 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	330 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
Gösterge ışığı	Yes
Fiber kanal protokolleri	IPv4/IPv6
Reset tuşu	Yes
Durum Paket Denetimi (SPI)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	1 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	DC
Anten tasarımı	External
5G	No
3G	No
Anten sayısı	3
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	300 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	867 Mb/s
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	1167 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No

Full product description

İki frekans bandında çalışan Gigabit yönlendirici

Archer C1200 yönlendirici , **802.11ac** standardına dayalı yeni nesil bağlantıları destekler. Bu çözüm, günlük, e-posta veya web gezintisi gibi daha az talepkar uygulamalar için 300 Mb / sn hızında **2,4 GHz bandında** ve aynı zamanda en zorlu uygulamalar için 867 Mb / sn hızında **5 GHz bandında** bağlantı kullanılmasını mümkün kılar, çevrimiçi oyunlar veya Full HD video akışı gibi.



Geniş kablosuz ağ aralığı

Yüksek teknolojik kaliteye sahip üç harici anten, evinizin veya ofisinizin her köşesinde geniş kapsama alanı ve istikrarlı ve güvenilir bir kablosuz ağ sağlayarak daha uzun mesafelerde yüksek hızları korumanıza olanak tanır.



Gigabit bağlantı noktaları ve evrensel USB bağlantı noktası

4 Ethernet portu ile Archer C1200, oyun konsolları, Akıllı TV'ler, dijital PVR kaydediciler vb. Dahil tüm kablolu cihazlara hızlı ve istikrarlı bağlantılar sunar. Çok işlevli USB 2.0 bağlantı noktası sayesinde, kullanıcılar dosyaları, medyayı veya yazıcıları yerel ağdaki aygıtlarla ve FTP sunucusu işlevi sayesinde Internet üzerinden paylaşabilir.



Uygulama üzerinden basit konfigürasyon

Tether uygulaması, bir Android veya iOS cihazı kullanarak ađınızı kolayca ve uzaktan yönetmenizi sađlar.

