



TP-Link Archer C2 WiFi Router, AC900, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



6 935364 050962 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-c2-wifi-router-ac900-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **149,67 zł** gross / 121,68 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJDRMLMK

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışmama nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	35 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
Alıcı hassasiyeti	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	Yes
Firewall güvenliği	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Genişlik	230 mm
Derinlik	144 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Macintosh bağlantısı	Yes
VPN Geçişi	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.3

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Fiber kanal protokolleri	IPv4 & IPv6
Reset tuşu	Yes
Durum Paket Denetimi (SPI)	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	0.85 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Yes
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	AC
Anten tasarımı	External
3G	No
Anten sayısı	3
Ürün rengi	Siyah
DoS saldırı önleme	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	450 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	833 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No

Full product description

Gigabit kablosuz yönlendirici

TP-Link Archer C2 , yeni nesil 802.11ac standardında çalışan bir **Dual Band** kablosuz yönlendiricidir. Cihaz, aynı anda **2,4 GHz bandında 450 Mb / sn ve 5 GHz bandında 433 Mb / sn hızında** bir kablosuz ağ yayınlamanıza olanak tanır. Üç harici anten, uzun menzil ve yüksek bağlantı verimliliği sağlar ve **gigabit LAN bağlantı noktalarının** varlığı, yüksek kablolu iletim hızı sağlar. **Archer C2 AC750** , piyasadaki en uygun maliyetli yönlendiricilerden biridir.



Yüksek hızlı kablosuz iletim

802.11ac bağlantılarını destekleyen **TP-Link Archer C2 yönlendirici** , verileri önceden mevcut **802.11n** bağlantılarından 3 kat daha hızlı dağıtır ve kullanıcı, aynı anda birden fazla cihazı destekleyen hızlı ve güvenilir bir ev ağı oluşturma yeteneğine sahiptir.

İki bantta parazitsiz çalışma

TP-Link Archer C2 yönlendirici , **2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında** 2 ayrı kablosuz ağ yayınlayarak yüksek kablosuz bağlantı performansı ve kararlı bir sinyal sağlar, böylece kablosuz ağları **en zorlu uygulamalarda** bile sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz .



Archer C2 yönlendirici - kararlı kablosuz bağlantılar

Üç yüksek kaliteli harici antenle donatılmış olan **Archer C2 AC750** yönlendirici, hızı büyük bir evin veya ofisin ihtiyaçları için yeterli olan kararlı bir kablosuz ağ yayınlar.



Yıldırım hızında gigabit kablolu bağlantılar

Bir **gigabit WAN bağlantı noktası ve dört gigabit LAN bağlantı noktası sayesinde**, kablolu bağlantıların hızı geleneksel Ethernet bağlantılarından 10 kata kadar daha hızlıdır. **Archer C2** , sabit bir çift bant hızını korumak için yeterli güce sahiptir. Konuk ağı, ebeveyn denetimleri ve IPv6 desteğinin yanı sıra, tüm bunlar **TP-Link Archer C2 AC750'yi** piyasadaki kablosuz yönlendiriciler arasında ön saflarda yapar.



Diğer TP-Link yönlendiricilerini de kontrol edin:

1. [TPLink Okçu C7](#)
2. [TPLink Okçu C20](#)