



**TP-Link Deco X20-DSL WiFi
Yönlendirici, AX1800, Çift
Bant, OFDMA, MU-MIMO, 4x
RJ45 1000Mb/s**



6 935364 006075 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-deco-x20-dsl-wifi-yonlendirici-ax1800-cift-bant-ofdma-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **527,13 zł** gross / 428,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIQKKRMLQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, EAC, RoHS, RCM
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	167 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Güç
Firewall güvenliği	SPI Firewall
Genişlik	105 mm
Derinlik	105 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA
Çalışma modları	DSL, Router, Access Point
Firmware yükseltme yolları	Ağ
Hızlı Bıçımlandırıcı	Yes
Desteklenen WAN türleri	Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS-Lite
NAT fonksiyonu	Port Forwarding UPnP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 60 °C
Ethernet üzerinden noktadan noktaya protokolü (PPPoE)	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85171800
Dinamik IP	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3

Ethernet kablosu	Yes
Desteklenen aygıt sayısı	150
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
AC sarma adaptör	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Statik IP	Yes
Reset tuşu	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
IGMP vekil sunucu	Yes
IGMP aramak	Yes
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
İşlemci frekansı	1.5 GHz
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Konuk ağ sayısı (5 GHz)	1
AC adaptörü giriş akımı	0.6 A
MIMO	Yes
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Etiketli VLAN	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Desteklenen kontrol uygulamaları	TP-Link Deco
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
İşlemci Çekirdek Sayısı	4
Dahili işlemci	Yes
AC adaptör geçerli çıkış	1.5 A
VDSL2	Yes
Anten sayısı	2
AC adaptör voltaj çıkışı	12 V
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Misafir erişim	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	1201 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	574 Mb/s
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes

Full product description

Modern Wi-Fi 6 Standardı

TP-Link Deco X20-DSL, Wi-Fi 6 olarak da bilinen ve rakipsiz bağlantı hızı ve kararlılığı sağlayan modern IEEE 802.11ax standardını destekler. Cihaz, protokollerin tam listesini destekler: IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz) ve IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 GHz). Maksimum teorik Wi-Fi çıkışı, 2,4 GHz bandında 1800 Mb/s - 574 Mb/s ve 5 GHz bandında 1210 Mb/s'ye kadardır. Wi-Fi 6 ile aynı zamanda MU-MIMO (birden fazla istemciden eş

zamanlı veri gönderme ve alma), Hüzmeleme (menzili artırmak için hüzmeleme) ve en yeni veri şifreleme standardı olan WPA3 gibi gelişmiş özelliklere de erişebilirsiniz.



Dahili DSL Modem

TP-Link Deco X20-DSL, ADSL, ADSL2, ADSL2+ ve VDSL2 iletimlerini destekleyen yerleşik bir DSL modeme sahiptir. Yeni profillerin desteği sayesinde VDSL2 profili 35b'yi kullanarak 350 Mb/s'ye kadar yüksek bant genişliğine sahip bir bağlantı kullanabilirsiniz. Yönlendirici ayrıca hem WAN hem de LAN olarak kullanılabilen dört gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Maksimum bir WAN bağlantı noktası kullanılabilir; bu, artık DSL hizmetlerini kullanmıyorsanız X20-DSL'in normal bir ağı da bağlanmasına olanak tanır.