



TP-Link EAP620 HD Erişim Noktası, MU-MIMO, AX1800, Çift Bant, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 030742 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap620-hd-erisim-noktasi-mu-mimo-ax1800-cift-bant-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **881,26 zł** gross / 716,47 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJJLRMMGM

Information:

TP-Link Omada EAP620 HD, zorlu ve yoğun yük altındaki ortamlar için güçlü, duvara monte edilebilen bir Wi-Fi 6 AX1800 erişim noktasıdır. Toplam 1775 Mb/s'ye kadar hız, MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, 1024-QAM, AirTime Fairness, QoS ve WPA3 teknolojileri sunarak aynı anda birçok cihaz için istikrarlı ve hızlı bağlantılar sağlar. Yüksek kullanıcı yoğunluğu desteği sayesinde, Wi-Fi 5'e kıyasla verimi 4x'e kadar artırır. Omada SDN ile entegrasyon, merkezi yönetim, sorunsuz dolaşım ve daha yüksek güvenlik sağlar. Ayrıca PoE+ ve misafir ağı desteği sunar.

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	33 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Spektrum dağılım yöntemi	OFDMA
Genişlik	160 mm
Derinlik	160 mm
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Huzme Biçimlendirici	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1201 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%

Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
DC voltaj aralık	12 V
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Bant Yönlendirme	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Yayın Eşitliği (ATF)	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
AP modu özelliklerine uyarla	Ağ örgüsü
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Ağır hizmet ortamları için güçlü AX1800 erişim noktası

TP-Link Omada EAP620 HD, WI-FI 6 standardını destekleyen ve 1775 MB / sn'ye kadar bağlantı hızları sağlayan, duvara monte çift bantlı (2,4 ve 5 GHz) kurumsal sınıf bir erişim noktasıdır. MU-MIMO 2x2: 2, OFDMA, WPA3, AirTime Fairness, QoS ile donatılmış cihaz, yüksek trafikli ortamlarda kullanılabilir.



Zorlu ortamlar için dört kat daha fazla bant genişliği

OFDMA ve MU-MIMO, Wi-Fi 5'e (802.11ac) kıyasla ağ kapasitesini 4 kata kadar artırır. Böylece, yüksek yoğunluklu ortamlarda, erişim noktası aynı anda daha fazla cihaz bağlamanıza olanak tanır. Birden çok kullanıcıdan yararlanın ve işinizi daha önce hiç olmadığı gibi geliştirin.



4 uzamsal akışla gelişmiş Wi-Fi hızı

EAP620 HD erişim noktası, cihazın genel hızı 1775 Mb / sn'ye (5 GHz bandında 1201 Mb / sn ve 574 Mb / sn) yükseltmesine olanak tanıyan 1024 QAM ve OFDMA Symbol gibi en yeni 802.11ax teknolojileri ile donatılmıştır. 2.4 GHz bandında).

4 strumienie przestrzenne



1024-QAM
25% więcej danych
na jednostkę czasu



Długi symbol OFDM
11% szybciej

5 GHz

2 strumienie 802.11ac

867 Mb / s

2 strumienie 802.11ax

1201 Mb / s

2,4 GHz

2 strumienie 802.11ac

300 Mb / s

2 strumienie 802.11ax

574 Mb / s

Omada SDN

Omada Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) platformu, daha yüksek performans, güvenlik ve güvenilirlik ile güçlü bir iş ağı sağlamak için erişim noktaları, anahtarlar ve ağ geçitleri dahil olmak üzere ağ cihazlarını entegre eder

Omada SDN - inteligentne rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych



Bant kontrolü

EAP620 HD, daha hızlı bağlantılar için çift bantlı cihazları otomatik olarak daha geniş 5 GHz bandına taşır.

Özel özellikler:

Ultra Hızlı Wi-Fi Hızı 6. Yüksek yoğunluklu bağlantı. Omada SDN ile entegrasyon. Merkezi yönetim. Sorunsuz dolaşım. PoE + desteği. Güvenli bir konuk ağı.