



TP-Link MC111CS Medya Dönüştürücü, 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Tek Mod

6 935364 030414 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/media-konwertery/tp-link-mc111cs-medya-donusturucu-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-tek-mod>

Price: **111,77 zł** gross / 90,87 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DN XIJ00MOHTLL

Full product description

Birinci sınıf medya dönüştürücü - TP-Link MC112CS

TP-Link MC111CS ortam dönüştürücü, 100BASE-FX fiber optik sinyalin bakır kabloyla iletilen 100Base-FT sinyaline iki yönlü dönüştürülmesi için tasarlanmıştır. WDM teknolojisi sayesinde, MC111CS ortam dönüştürücü, veri iletmek ve almak için yalnızca bir fiber optik kablo kullanır ve bu da kablolama maliyetini yarı yarıya azaltır. **IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX** ve **100Base-FX standartlarına göre tasarlanmıştır**. MC111CS, SC Tipi konektör kullanan tek modlu bir fiber optik kabloyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uzun dalga LX iletimi

MC111CS dönüştürücü sayesinde ve LX **uzun dalga** optik iletim spesifikasyonuna uygun olarak, kablolu veri aktarımının hızı olabildiğince hızlıdır. Medya dönüştürücü, dalga boyu **1310 nm** olan sinyaller gönderir ve dalga boyu **1550 nm** olan sinyaller alır. Ancak konvertörü bağladığımız cihazda bunun tam tersi olacak, dalga boyu **1550 nm** olan sinyaller göndermesi ve uzunluğu **1310 nm** olan sinyaller alması gerekiyor. MC111CS dönüştürücü ile çalışan bir TP-LINK cihazına bir örnek, **MC112CS** dönüştürücüdür.



Serbest duran cihaz

Dönüştürücü **bağımsız bir cihaz** olarak çalışabilir veya **19 'TP-LINK kabinine** monte edilebilir ve ön paneldeki **LED** göstergeler sayesinde cihaz durumu her zaman görünür olacaktır.



WDM medya dönüştürücü TP-Link MC111CS

802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FX standartlarıyla uyumludur Sinyal kaybını en aza indiren Link Fault Passthrough ve Far End Fault fonksiyonları Verilerin tek bir optik fiber üzerinden iletilmesini ve alınmasını sağlayan WDM teknolojisi desteği 20 km'ye kadar artırılmış fiber optik iletim aralığı Otomatik anlaşma bağlantı hızı ve otomatik çapraz (Otomatik MDI / MDI-X)