



TP-Link MC111CS Medya Dönüştürücü, 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Tek Mod



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/media-konwertery/tp-link-mc111cs-medya-donusturucu-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-tek-mod-1>

Price: **124,16 zł** gross / 100,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMKRMHL



Full product description

Birinci sınıf medya dönüştürücü - TP-Link MC111CS

TP-Link MC111CS, **100BASE-FX** fiber optik sinyalin bakır kabloyla iletilen **100Base-TX** sinyaline çift yönlü olarak dönüştürülmesi için tasarlanmış bir ortam dönüştürücüdür. **WDM teknolojisi** sayesinde, MC111CS ortam dönüştürücü, verileri iletmek ve almak için yalnızca bir fiber optik kablo kullanır ve kablolama maliyetinin yarısından tasarruf sağlar. **IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX ve 100Base-FX standartlarına göre tasarlanmıştır**. MC111CS, **SC Tipi** konektör kullanan tek modlu bir fiber optik kabloyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uzun dalga LX iletimi

LX uzun dalga **optik iletim** spesifikasyonuna göre, MC111CS dönüştürücü, yüksek hızlı kablolu veri iletimi sağlar. Cihaz **1550 nm** dalga boyuna sahip sinyaller gönderir ve **1310nm** arasında bir dalga boyuna alır. Dönüştürücü bağlı olduğu aygıt **1310nm** bir dalga boyuna sahip sinyalleri göndermek ve **1550 nm** dalga boyuna sahip sinyal alması gerekir. MC111CS ile çalışan TP-LINK cihazına bir örnek, MC112CS dönüştürücüdür.



Serbest duran cihaz

Dönüştürücü bağımsız bir cihaz olarak çalışabilir veya **19 'TP-LINK kabinine** monte edilebilir ve ön **LED** göstergeler sayesinde cihaz durumu her zaman görünür olacaktır.



Medya dönüştürücü WDM TP-Link MC111CS

- 802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FX standartlarıyla uyumludur
- Link Fault Passthrough ve Far End Fault fonksiyonları sinyal kaybını en aza indirir
- Verilerin tek bir optik fiber üzerinden iletilmesini ve alınmasını sağlayan WDM teknolojisi desteği

