



TP-Link MC112CS Medya Dönüştürücü, 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1310/1550nm, Tek Mod



6 935364 030421 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/media-konwertery/tp-link-mc112cs-medya-donusturucu-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1310-1550nm-tek-mod>

Price: **107,83 zł** gross / 87,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMLRMMIK

Full product description

Birinci sınıf medya dönüştürücü - TP-Link MC112CS

TP-Link MC112CS , **100BASE-FX fiber** optik sinyalin bakır kabloyla **iletile**n **100Base-TX sinyaline** iki yönlü olarak dönüştürülmesi için tasarlanmış bir medya dönüştürücüdür. **WDM** teknolojisi sayesinde, MC112CS ortam dönüştürücü, veri iletmek ve almak için yalnızca bir fiber optik kablo kullanır, bu da kablolama maliyetini yarı yarıya azaltır. **IEEE 802.3u 10 / 100Base-TX ve 100Base-FX standartlarına göre tasarlanmıştır** . MC112CS, **SC Tipi konektör** kullanan tek modlu bir fiber optik kabloyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uzun dalga LX iletimi

MC112CSZ dönüştürücü sayesinde ve **LX** uzun dalga **optik iletim** spesifikasyonuna göre, kablolu veri aktarım hızı olabildiğince hızlıdır. Medya dönüştürücü, **1550 nm** dalga boyuna sahip sinyaller gönderir ve **1310 nm** dalga boyuna sahip sinyaller alır. Ancak konvertörü bağladığımız cihazda bunun tam tersi olacak, dalga boyu **1310 nm** olan sinyaller göndermesi ve **1550 nm** uzunluğunda sinyaller alması gerekiyor. MC112CS dönüştürücü ile çalışan bir TP-LINK cihazına bir örnek, MC111CS dönüştürücüdür.



Serbest duran cihaz

Konvertör **bağımsız bir cihaz** olarak çalışabilir veya 19 'TP-LINK kabine monte edilebilir ve ön paneldeki **LED** göstergeler sayesinde cihaz durumu her zaman görünür olacaktır.



WDM medya dönüştürücü TP-Link MC112CS

- 802.3u 10 / 100Base-TX, 100Base-FX standartlarıyla uyumludur
- Sinyal kaybını en aza indiren Link Fault Passthrough ve Far End Fault fonksiyonları
- Verilerin tek bir optik fiber üzerinden iletilmesini ve alınmasını sağlayan WDM teknolojisi desteği
- 20 km'ye kadar artırılmış fiber optik iletim aralığı
- Otomatik anlaşma bağlantı hızı ve otomatik çapraz (Otomatik MDI / MDI-X)