



TP-Link MC210CS Medya Dönüştürücü, 1x SC/UPC, 1x RJ45 1000Mb/s, 1310nm, Tek Mod



6 935364 030445 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/media-konwertery/tp-link-mc210cs-medya-donusturucu-1x-sc-upc-1x-rj45-1000mb-s-1310nm-tek-mod>

Price: **138,02 zł** gross / 112,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSDRMLPJ

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	94.5 mm
Derinlik	73 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Maksimum veri aktarım hızı	1000 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	5.5 W
Fiber mod yapısı	Single-mode
Paket ağırlığı	430 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.1ab
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	204 mm
Ambalaj yüksekliği	65 mm
Ambalaj genişliği	165 mm
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Fiber optik bağlantı	SC

Fiber kanal bağlantı noktaları	1
Çift katlı sistem	Full
Ethernet LAN veri transfer hızı	1000 Mb/s
Kablo tipleri destekli	Cat6
Dalga boyu	1310 nm
Ürün rengi	Siyah
Maksimum transfer mesafesi	15000 m
Dahili	No

Full product description

Ortam dönüştürücü TP-Link MC210CS Gigabit Ethernet

MC210CS ortam dönüştürücü , **1000BASE-LX** optik sinyalinin, 1000Base-T bakır kablo üzerinden taşınan bir sinyale çift yönlü dönüştürülmesini sağlar. **IEEE802.3ab 1000Base-T ve IEEE802.3z 1000Base-LX / LH standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır** . MC210CS dönüştürücü, **SC** tipi bir konektör kullanan tek modlu bir fiber optik kabloyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kablolu veri aktarımı sırasında tam aktarım hızında **Uzun Dalga (LX) lazer özelliğini** destekler. Cihaz, hem veri iletmek hem de almak için **1310 nm** dalga boyunda çalışır.



LED göstergeli bağımsız dönüştürücü

MC210CS dönüştürücü, bağımsız bir cihaz olarak çalışabilir veya **19 'TP-LINK** kabinine monte edilebilir. **TX bağlantı noktasının** bir **otomatik geçiş** işlevi vardır (**Otomatik MDI / MDI-X**) . Ön panelde cihazın çalışma durumu hakkında bilgi veren **led** göstergeler bulunmaktadır. Çok modlu optik fiber kullanan MC210CS cihazı, optik sinyali **15** km'ye kadar iletir.

Güvenilir Gigabit medya dönüştürücü TP-Link MC210CM

- IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3z standartlarıyla uyumlu
- Fiber optik iletim menzilini 15 km'ye çıkarır
- RJ45 Bağlantı Noktası 10/100 / 1000M (Otomatik MDI / MDIX)