



TP-Link MC220L Medya Dönüştürücü, 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 030476 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/media-konwertery/tp-link-mc220l-medya-donusturucu-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **78,99 zł** gross / 64,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSEMMGI

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Bağlantı
Genişlik	94.5 mm
Derinlik	73 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Maksimum veri aktarım hızı	1000 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	1.7 W
Fiber mod yapısı	Multi-mode
Endüstri standartlarına uygunluk	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Paket ağırlığı	420 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.1ab
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	165 mm
Ambalaj yüksekliği	65 mm

Ambalaj genişliđi	204 mm
Kablo teknolojisi	UTP 5e, 5
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Harici güç adaptörü	Yes
Fiber optik bağlantı	SFP+
Fiber kanal bağlantı noktaları	1
Ethernet LAN veri transfer hızı	1000 Mb/s
Ürün rengi	Siyah
Maksimum transfer mesafesi	10000 m
Dahili	No
G/Ç Bağlantı Noktası	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Full product description

Ortam dönüştürücü TP-Link MC220L

MC220L ortam dönüştürücü , optik sinyal **1000BASE-SX / LX'in 10/100 / 1000Base-T** bakır kabloyla **iletlen** bir sinyale çift yönlü **dönüştürülmesini** sağlar. **IEEE802.3ab 1000Base-T ve IEEE802.3z 1000Base-SX / LX / LH standartlarına** uygun olarak tasarlanan MC220L dönüştürücü, **LC** tipi konektör kullanan çok modlu ve tek modlu fiber optik kablolarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, dalga boyu **850 nm** olan çok modlu bir sinyalin ve dalga boyu **1310 nm** olan tek modlu bir sinyalin alınmasını ve iletilmesini sağlar.



LED göstergeli bağımsız dönüştürücü

Dönüştürücü bağımsız bir cihaz olarak çalışabilir veya TP-LINK muhafazasına da monte edilebilir. **TX bağlantı noktasının** bir **otomatik geçiş** işlevi vardır (**Otomatik MDI / MDI-X**) . Ön panelde cihazın çalışma durumu hakkında bilgi veren **LED** göstergeler bulunmaktadır. Çok **modlu bir** kablo kullanan medya dönüştürücü, **0,55 km'ye** kadar optik bir sinyal iletirken, **tek modlu bir** kablo kullanırken, sinyali **10 km'ye** kadar gönderecektir.



Güvenilir Gigabit ortam dönüştürücü TP-Link MC220L

- IEEE 802.3ab ve IEEE 802.3z standartlarına uygundur
- FX bağlantı noktası çalışırken değiştirilebilir bağlantıyı destekler
- Çok modlu bağlantılar için fiber optik sinyal mesafesinin 0,55 km'ye ve tek modlu bağlantılar için 10 km'ye kadar artırılması
- Otomatik anlaşma ve Otomatik MDI / MDIX desteği ile 10/100 / 1000Mbps RJ45 bağlantı noktası