



**TP-Link Omada EAP772 |
Access point | WiFi 7 BE9300,
1x 2.5 GbE RJ45, PoE, Omada
Mesh**



8 885020 623055 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-omada-eap772-access-point-wifi-7-be9300-1x-25-gbe-rj45-poe-omada-mesh>

Price: **578,79 zł** gross / 470,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGHJLMGRMMHM

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS, IC
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	32.5 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	220 mm
Derinlik	220 mm
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Huzme Biçimlendirici	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Maksimum veri aktarım hızı	9300 Mb/s
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
AC sarma adaptör	No
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Yayın Eşitliği (ATF)	Yes

Ethernet LAN veri transfer hızı	2500 Mb/s
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Bluetooth versiyonu	5.2
Bluetooth	Yes
SSID desteği sayısı	24
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	2880 Mb/s
Maksimum veri aktarma oranı (6 GHz)	5760 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

TP-Link Omada EAP772 ile hızlı ve güvenilir bir ağ oluşturun

TP-Link Omada EAP772, zorlu ortamlarda yüksek kaliteli bağlantı sağlamak için tasarlanmış bir Wi-Fi 7 erişim noktasıdır. 5GHz ve 6GHz kablosuz ağ ve en son Wi-Fi 7 teknolojisine sahip olan cihaz, aynı anda yüzlerce cihazı destekleyebilir. Omada Mesh desteği ve bulut tabanlı yönetim ile TP-Link Omada EAP772, çeşitli ağ yapılandırmalarında performans ve esneklik sunar.



Omada Mesh - Wi-Fi 7

Omada Mesh teknolojisi ile TP-Link Omada EAP772, genişletilmiş menzile sahip birleşik bir kablosuz ağ oluşturur. Bu, erişim noktaları arasında sorunsuz dolaşıma izin vererek, parazit olmadan her yerde istikrarlı bir bağlantı sağlar. Omada Mesh ağı kolay yönetim ve yapılandırmayı destekler, böylece yöneticiler ağ ayarlarını hızlı bir şekilde yapabilir.



Wi-Fi 7 BE9300 - Yüksek verim

TP-Link Omada EAP772, 6 GHz bandında 5760 Mbps'ye kadar hız sağlayan Wi-Fi 7 BE9300 standardını kullanarak büyük miktarda verinin parazit olmadan iletilmesini sağlar. Bu, özellikle yoğun kullanılan ofis ve depo ortamlarında ağı kullanan cihazlara daha iyi bağlantı kalitesi sağlar. Bu modelin yüksek performansı, VR cihazları, video gözetim sistemleri ve 4K iletimler gibi bant genişliği yoğun cihazlar için ideal bir seçim olmasını sağlar.



Eriřim noktası - Kolay kurulum

EAP772, ünitenin herhangi bir odaya gizlice yerleřtirilmesine olanak tanıyan uygun tavan veya duvar montajı sunar. Ayrıca, montaj sistemi kiti dahildir, bu nedenle ek aksesuar satın almaya gerek yoktur. Bu, cihazın kurulumunu basitleřtirir ve ayrıca kablosuz ağı için ılık bir görünüm sağlar.



Ethernet üzerindeki güç

TP-Link Omada EAP772 erişim noktası PoE'yi (Ethernet Üzerinden Güç) destekler, bu da güç ve ağ bağlantısının tek bir Ethernet kablosu üzerinden iletildiği anlamına gelir. Bu işlevsellik sadece kurulumu basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda gerekli kablo sayısını azaltarak sistemi estetik açıdan daha hoş ve bakımı daha kolay hale getirir. PoE, ayrı güç kablolarına ihtiyaç duymadan cihaza uygun güç sağlar.

