



TP-Link RE450 WiFi Sinyal Genişletici, AC1750, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 092382 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/tp-link-re450-wifi-sinyal-genisletici-ac1750-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **270,97 zł** gross / 220,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFOKNRMMMPH

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	66.5 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	163 mm
Derinlik	76.4 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Güç tüketimi (maksimum)	9 W
Macintosh bağlantısı	Yes
Paket ağırlığı	350 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Aktarım hızı (Mb/sn)	1300 Mb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1300 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	125 mm

Ambalaj yüksekliđi	86 mm
Ambalaj geniřliđi	202 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Reset tuřu	Yes
Entegre açma/kapama düđmesi	Yes
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
Anten sayısı	3
Ürün rengi	Beyaz
Tip	Network repeater
Ürün ağırlığı	230 g

Full product description

TP-Link RE450 Wi-Fi tekrarlayıcı - kablosuz ađınızın menzilini artırın

"Ölü bölgelerden" bıktınız mı? **TP-Link RE450 kablosuz genişletici** , Wi-Fi 11AC teknolojisi sayesinde mevcut kablosuz ađınızı **genişletmenize** olanak tanır. Tüm kablosuz yönlendiricilerle çalışır ve evinizde veya ofisinizde çift bantlı bir ađ sağlar.





Yeni nesil 11AC Wi-Fi ile güvenilir kablosuz bağlantı

RE450 TP-Link, 802.11n standardındaki cihazlardan 3 kat daha hızlı hız sağlayan yeni nesil 802.11AC teknolojisini kullanır. Amplifikatör, 1750 Mb / sn'ye kadar toplam hızlara ulaşabilir ve bu nedenle, HD / 4K akışını, çevrimiçi oyunları veya büyük dosyaları indirmeyi planlayan zorlu kullanıcılar için harika bir çözümdür.

802.11ac



802.11n



3X

Ağ adaptörü olarak Gigabit Ethernet bağlantı noktası

TP-Link sinyal amplifikatörü ayrıca internet erişimi olan TV'ler, konsollar veya blue-ray oynatıcılar gibi multimedya oynatıcılar için bir ağ adaptörü görevi görebilir ve bir Ethernet kablosuyla kablosuz ağı bağlanabilir. RE450 daha sonra aynı anda kabloyla bağlanan cihaz ve Wi-Fi menziliindeki kablosuz cihazlar için bir ağ sağlar.



Menzil göstergesi ile kolay ve hızlı kurulum

RE450 tekrarlayıcı tüm yönlendiricilerle uyumludur, sadece bunları tekrarlayıcı üzerindeki RE düğmesi ve yönlendiricideki WPS düğmesi ile eşleştirmeniz yeterlidir. Cihaz, RE450 potansiyelinin% 100'ünü kullandığımızdan emin olduğumuz için, amplifikatörün konumunun şu anda optimal olup olmadığını bize gösterecek bir göstergeye sahiptir.



Yüksek Hızlı modlu süper verimli harici antenler

RE450, daha yüksek hızlara ulaşmasını ve istikrarlı çalışmayı garanti eden üç çift bantlı harici antene, 2,4 GHz bandı için 3 x 2 dBi ve 5bGHz bandı için 3 x 3 dBi'ye sahiptir. Yüksek Hızlı mod, bir yüksek hızlı ağ oluşturur, bir bandı veri göndermek için diğerini almak için kullanır, böylece evinizde süper hızlı internetin keyfini çıkarabilirsiniz.



TP-Link RE450 AC1750 menzil genişletici

- Kablosuz ağın menzilini genişleterek olağanüstü bağlantı performansı sağlar
- 2,4 GHz bandında 450 Mb / s + 5 GHz bandında 1300 Mb / s, toplam hızı 1750 Mb / s'ye kadar olan bağlantılara izin verir
- Üç ayarlanabilir harici anten, optimum ağ kapsamı ve bağlantı kararlılığını garanti eder
- Gigabit Ethernet bağlantı noktası, kablolu cihazları kablosuz bir ağa bağlamak için kablosuz bir NIC görevi görür ve gigabit hızlarına ulaşmalarını sağlar
- Sinyal gücünü gösteren akıllı siren, cihazınız için en iyi konumu bulmanıza ve optimum kapsama alanı elde etmenize yardımcı olur
- Herhangi bir kablosuz yönlendirici ve kablosuz erişim noktası ile çalışır

