



TP-Link T1600G-18TS Yönetilebilir Switch (TL- SG2216), 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-18ts-yonetilebilir-switch-tl-sg2216-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **416,56 zł** gross / 338,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLNOHTJM

Full product description

Akıllı JetStream anahtarı

Gigabit **Smart JetStream T1600G-18TS anahtarı** , küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir çözümdür. Kullanışlı güvenlik işlevleriyle donatılmış anahtar, 16 gigabit RJ45 bağlantı noktası ve 2 SFP yuvası ile donatılmıştır. Cihaz, yüksek veri aktarım verimliliği sağlar. Fırtına Kontrolü işlevi; Yayın, Çok Noktaya Yayın ve Tek Noktaya Yayın paketleri için yayın fırtınası olgusuna karşı koruma sağlar. Katmanlar 2 ila 4 için QoS (Hizmet Kalitesi) işlevi, veri iletimini optimize etmek için genişletilmiş olanaklar sağlar. Bir web tarayıcısı ve komut satırı aracılığıyla kolay yönetim ve ayrıca SNMP ve RMON protokolleri desteği, hızlı kurulumu garanti eder ve kesinti süresini azaltır. **JetStream T1600G-18TS anahtarı** , uygun maliyetli ve hızlı uç anahtarlara ihtiyaç duyan çalışma grupları ve departmanlar için ideal çözümdür.




Gelişmiş QoS işlevleri ve IPv6 desteği

Eşzamanlı ve sorunsuz ses, video veya veri aktarımlarını etkinleştirmek için anahtar, kapsamlı QoS işlevleriyle donatılmıştır. Sorunsuz veri aktarımını sağlamak için, yönetici bağlantı noktalarının, 802.1P ve DSCP protokollerinin önceliğine bağlı olarak bu tür aktarım için öncelikler belirleyebilir. T1600G-18TS anahtarı, IPv4 / IPv6 Çift Yığın, MLD Gözetleme, PMTU Keşfi ve IPv6 Komşu Keşfi gibi birçok IPv6 özelliğini destekler.



Çok sayıda ikinci katman yapılandırma işlevi ve profesyonel cihaz düzenlemesi

JetStream T1600G gigabit anahtarı, 802.1Q VLAN desteği, bağlantı noktası yalıtımı, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP / MSTP, bağlantı noktası toplama ve 802.3x akış denetimi işlevi gibi bir dizi ikinci katman trafik yönetimi işleviyle donatılmıştır. Ayrıca, yalnızca belirli abonelere akıllı çok noktaya yayın akışı için IGMP gözetleme dahil olmak üzere çok sayıda bakım özelliğine sahiptir. T1600G-18TS, web tarayıcısı grafik kullanıcı arayüzü (GUI) veya komut satırı arayüzü (CLI) gibi kullanımı sezgiseldir ve yönetimi kolaydır. SNMP (1/2/3) ve RMON protokolleri desteği, anahtarın hayati durum bilgileri sağlamasına ve öngörülemez olayları yakalamasına olanak tanır.



Cihaz şunları sunar:

- Ağ performansını artırmak için Layer 2+ statik yönlendirme özellikleri
- VLAN 802.1Q, Bağlantı Noktası Güvenliği ve Fırtına Kontrolü desteği dahil ağ trafiğini güvence altına alan, yerel ağın etkili bir şekilde korunmasını sağlayan kapsamlı işlevler.
- Tam veri aktarım hızı için Gigabit bağlantı noktaları
- QoS (L2 / L3 / L4) ve IGMP gözetleme işlevleri sayesinde ses ve video iletimini optimize etme imkanı.
- Çift IPv4 / IPv6 yığını ile IPv6 desteği, MLD gözetleme
- Komut satırından ve web tarayıcısı aracılığıyla rahat yönetim ve SNMP ve RMON desteği