



TP-Link T1600G-28PS Anahtarı (TL-SG2424P), 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, PoE+, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-28ps-anahtari-tl-sg2424p-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-poe-yonetilebilir>

Price: **957,84 zł** gross / 778,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFJPMRFRMMPM

Full product description

TP Link T1600G-28PS - küçük ve orta ölçekli şirketler için profesyonel anahtar

TP-Link T1600G-28PS gigabit anahtarı, toplamda 192 W güç sağlayabilen 802.3at / af standartlarıyla uyumlu 24 PoE 10/100/1000 Mb / s bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu kombinasyon, birden çok **kablosuz erişim noktasına** veya IP kameraya güç sağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, ağda cihazın daha evrensel kullanımına izin veren 4 gigabit SFP yuvasına sahiptir. T1600G-PS Anahtarı, yüksek kaliteli performans, gelişmiş QoS desteği, tehdit koruma stratejileri ve Katman 2 ağ yönetimi işlevleri sunarak SMB ağ uygulamaları için idealdir. TP-Link T1600G-28PS anahtarı; Yayın, Çok Noktaya Yayın ve Bilinmeyen Tek Noktaya Yayın Fırtınası efektlerine karşı koruma sağlayan Fırtına Kontrolü işlevi gibi birçok güvenlik işlevi sunar. Hizmet Kalitesi Desteği (QoS, L2'den L4'e), ağ trafiğini yönlendirmenize olanak sağlayarak sorunsuz ve daha hızlı veri aktarımı sağlar. Anahtar, bir komut satırı veya bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen kullanıcı dostu bir arayüz kullanılarak yönetilir; bu, SNMP ve RMON protokollerinin ve Çift Görüntü işlevinin kullanımıyla birlikte kesinti olmadan kolay kurulum ve yönetim sağlar. **-28PS TP-LINK anahtarı**, Ethernet kabloları üzerinden güç gerektiren daha fazla cihazı bağlamak için ideal bir çözümdür.



Kapsamlı ikinci katman konfigürasyonu

Olası uygulamaların sayısını artırmak için T1600G-28PS anahtarları, 802.1Q VLAN desteği, bağlantı noktası yalıtımı, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP / MSTP, bağlantı noktası birleştirme ve 802.3x akış kontrolü dahil olmak üzere bir dizi Katman 2 trafik yönetimi özelliği içerir. Cihaz ayrıca geri döngü bağlantılarının tespiti, kablo teşhisi ve IGMP gözetleme gibi çok sayıda bakım işleviyle donatılmıştır. IGMP gözetleme protokolu, yalnızca belirli abonelere akıllı çok noktaya yayın akışı sağlar ve IGMP azaltma ve IGMP filtreleme, yetkisiz kullanıcılar için çok noktaya yayın aktarımına erişimi etkili bir şekilde sınırlar. T1600G-28PS, ağı bölümlere ayırmanıza ve performansını artırmanıza olanak tanıyan statik L2 + yönlendirmeyi de destekler.



QoS işlevi ve IPv6 desteği sayesinde sorunsuz veri aktarımı

Eşzamanlı ve sorunsuz ses, video veya veri aktarımlarını etkinleştirmek için anahtar, kapsamlı QoS işlevleriyle donatılmıştır. Yönetici, sorunsuz veri aktarımı sağlayacak olan 802.1P ve DSCP protokollerine dayalı olarak öncelikler belirleyebilir. T1600G-18TS, IPv4 / IPv6 Dual Stack, MLD Snooping, PMTU Discovery ve IPv6 Neighbor Discovery gibi birçok IPv6 özelliğini destekler.



Smart JetStream anahtarı şunları sağlar:

- 802.3at / af standartlarıyla uyumlu 24 PoE + bağlantı noktası
- 192 W'a kadar bağlı cihazların maksimum toplam gücü
- Ağ performansını artırmak için Layer 2+ statik yönlendirme özelliği
- Yerel ağı etkili bir şekilde koruyacak olan VLAN 802.1Q, Bağlantı Noktası Güvenliği ve Fırtına Kontrolü desteği dahil ağ trafiğini güvence altına alan kapsamlı işlevler
- QoS (L2 / L3 / L4) ve IGMP gözetleme işlevleri sayesinde ses ve video aktarımlarını optimize etme imkanı
- Çift IPv4 / IPv6 yığını, MLD gözetleme ve IPv6 komşu keşfi ile IPv6 desteği
- Komut satırından ve bir web tarayıcısı üzerinden yönetim, uygun cihaz yönetimi için SNMP, RMON ve Dual Image desteği.